

STP-120双绞屏蔽电缆

产品名称	STP-120双绞屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

STP-120屏蔽双绞线控制专用是我厂众多产品中的一种，STP-120屏蔽双绞线控制专用产品的规格众多，我厂年产STP-120屏蔽双绞线控制专用几十万公里，有着丰富的制造STP-120屏蔽双绞线控制专用的宝贵经验，要详细的了解我厂STP-120屏蔽双绞线控制专用产品信息，可以拨打销售人员电话索要STP-120屏蔽双绞线控制专用的规格书。如果还想了解STP-120屏蔽双绞线控制专用以外的产品可以登录网址www.mhyv.cn查询。ZR-BV的名称即命名方式：ZR-BV线简称塑铜线，名称为：一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。ZR-BV是BTV的缩写：B代表是类别：布电线，T代表导体为：铜导体，V代表绝缘为：聚氯乙烯。ZR-BV线又分为：ZR-ZR-BV和NH-ZR-BV.ZR-ZR-BV:铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线：绝缘料加有阻燃剂，离开明火不自燃。NH-ZR-BV：铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线：正常着火情况下还可以正常使用。ZR-BV线学名：铜芯聚氯乙烯绝缘电线ZR-BV线用途一般用途单芯硬导体无护套电缆，适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。ZR-BV电线ZR-BVR电线ZR-BV线的特性具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。电线型号及名称1.分类和用途是用来分布电流用的，属于布电线类，用字母“B”表示;2.导体材料是铜，用字母“T”表示，布电线中铜芯导体省略表示;3.绝缘材料为聚氯乙烯，用字母“V”表示;4.布电线结构简单，除上面三点，有的还有护套，护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。如ZR-BVV表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。常用ZR-BV线径常用ZR-BV线径：0.75方，1方，1.5方，2.5方，4方，6方，10方，16方，25方，35方，50方，70方，95方，120方，150方，185方，240方等其他相关内容ZR-BV软线用ZR-BVR表示，ZR-BV橡铜线用BX表示，ZR-BV橡铝用BLX表示，ZR-BV塑铝用BLV表示，耐火ZR-BV线用NH-ZR-BV表示，阻燃ZR-BV线用ZR-ZR-BV表示用途：普通绝缘电线，家用电线，是*常用的电线类型。以100平米的新房为类，4平方的铜芯ZR-BV电线200米，2.5的400米，1.5的300米，1.5平方的铜芯ZR-BV双色电线100米。以上说的是不吊顶，如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点ZR-BV线径方数还有几种0.2 0.3 0.4 0.5 300 400方本公司还供应上述产品的同类产品：ZR-BV线,电线,ZR-BV电线