

# 水泥基自流平地面材料

产品名称	水泥基自流平地面材料
公司名称	厦门市宏骐复合材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门翔安区火炬高新区建业楼B座902-904
联系电话	0592-6284855 15080303275

## 产品详情

产品介绍—环氧地坪产品概括：1、平整无缝，浑然一体，施工快捷，快速凝固；

2、性能稳定，粘力强，易清洁保养，3、无毒无味，不易燃烧 产品属性二环氧地坪技术参数：产品容量（kg/L）流动性（mm）抗压强度（Mpa）抗折强度（Mpa）施工温度（ ）SPR113 1.7 《13》25 《4.05-25 SPR113A 1.7 《13》35 《7.05~25 使用方法三环氧地坪施工工序：

基面要求：清除粉尘及油污，将砂眼及空隙填塞修补，并用清水浸湿基面；界面处理：在处理的基面上需涂布1131界面剂，表面未干时即可施工，在高吸水率的基面施工时应涂上两层以达到最佳效果；粉剂搅拌：将适量的清水放于桶内，缓慢放入自流平水泥，用电动搅拌工具搅拌均匀，直至无沉淀物颗粒；施工：将搅拌后的浆料缓慢倒在处理好的基面上，让其自由流平，对于局部流不平的地方，可用镬刀辅助镬磨流平，使其达到完全覆盖，对于有气泡的地方要利用消泡棍筒消除气泡。

安全措施四环氧地坪适用场所：适用于医院、健身俱乐部、食品厂、精密电子厂、药品厂、机场大厅、大型卖场、展览中心、停车场等。 注意事项五、施工简单易为，加适量的水即可形成近似自由流体浆料，能快速展开而获得高平整度地坪。2、施工速度快，经济效益大，较传统人工找平高5-10倍，且在短时间内即可供通行、荷重，大幅缩短工期。

3、预混产品，质量均匀稳定，施工现场干净整洁，有利于文明施工，是绿色环保产品。

4、抗返潮性佳，对面层保护性强，实用性强，适用范围广。 其他说明六自流平砂浆使用安全、无污染、美观、快速施工与投入使用是自流平水泥的特色。它提升了文明的施工程序，创建了优质舒适平坦的空间，多样化标致饰面材的铺贴，让生活增添了绚丽的色彩。自流平砂浆用途广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商业卖场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室等,也用于居家、别墅、温馨小空间等。可作为饰面面层，亦可作为耐磨基层。 交易说明无特别说明，怎么交易都可以