

国标双色BVR接地线

产品名称	国标双色BVR接地线
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

****的BVR线是一种铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场所。BVR电线是一种配电箱专用软电线。也叫二次线。

适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。如家装照明。固定布线可用于室内明敷、穿管等场合。为了方便在安装过程中的区别,可分为红、黄、蓝、绿、黑、白、双共七种颜色。由于BVR是软结构的,运用范围也多在软环境下。

BVR电线和BV电线唯一的差别在于,R型电线导体线径为软铜丝。即:增加导体根数,减少单根导体直径,单根导体直径小于1毫米。这样一来,BVR电线就非常柔软,敷设角度要求较BV电线大大降低,穿线管,线槽时更加方便,快捷,降低工作强度的同时大大提高了工作效率。

扩展资料

BVR电线中文名:铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线。电线结构:导体+绝缘。

常用的聚氯乙烯绝缘导线有:BV、BLV、BVR。

BV为单芯铜线,较硬,不方便施工,但强度大;BVR为多芯铜线,较软,方便施工,但强度小。BV单芯铜线一般用于较为固定的场所;

BVR多芯铜线一般用于有轻微移动的场所。另外,BVR多股线的载**要比单股线大,价格也高些。通常柜内线可以用BVR,不用这么大的强度,方便接线。