

# 厦门滑台式高周波包装机 高频热压机

产品名称	厦门滑台式高周波包装机 高频热压机
公司名称	厦门宏茂兴自动化科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	厦门市杏林镇内西里48号
联系电话	0592-6257125 13860469551

## 产品详情

厦门宏茂兴自动化科技有限公司

地址：厦门市杏林镇内西里48号

电话：0592-6257125 6271071

传真：0592-3780602

<http://www.xmhongmao.com>

e-mail:hm-pack@sohu.com/iiipr128@163.com

整机特点：

- 1.采用真空电子管，输出功率稳定可靠。
- 2.高灵敏火花过流保护回路。可自动切断高周波压制火花。
- 3.设有高周波频率稳定器及高周波屏蔽装置，将高频干扰降到最低。
- 4.设手动调节模具，方便试模。
- 5.自动完成熔接过程，提高工作效率。

- 6. 无级调温加热系统，熔接更快捷。
- 7. 四角式水平调节，调模简便。
- 8. 自动过流火花保护系统，增长真空电子管寿命。保护模具损坏。
- 9. 4kw40.68mhz。5—12kw27.12mhz国际标准工业波段。
- 10. 台湾“ckc”时间制，精确锁定设置时间。
- 1. 台湾耐高压硅管。
- 2. 台湾“airtac”气动元件。
- 3. 日本“omron”继电器，微动开关。
- 4. 意大利无极调温系统。

适用范围：

吸塑包装 吹气玩具 雨衣雨具 皮包手袋 文具贴纸 真皮压花 鞋类商标 汽车座垫 布类压花 p.v.c折盒

等任何p.v.c或p.v.c含量在30%以上之塑料熔接

技术参数:

机型项目	hm-5000as	hm-8000as	hm-10kas
高周输出	5kw	8kw	10kw
电源电压	380vac 50hz		
电源输入	8kva	13kva	15kva
振荡周率	27.12mhz or40.68mhz		
电子管	7t85rb	7t69rb	e3069rb
加压方式	汽动	汽动	汽动
定筋尺寸	400x600	600x800	700x1000
上下电极间隔	250	250	250
机械活动距离	180	200	200

机械尺寸	1160x670x1500	2630x680x1780	3000x1730x1700
备注	为应产品改良之需,如有设计变改,不另通知		