

安顺耐磨地坪施工安顺耐磨地面施工

产品名称	安顺耐磨地坪施工安顺耐磨地面施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

安顺耐磨地坪施工安顺耐磨地面施工

耐磨地面在工、商业领域应用的非常广泛，各大厂房、超市商场都有[耐磨地坪漆](#)的影子。

- 1、素土夯实，采用分层回土，每层厚度应控制在30-50cm范围，并采用机械碾压或人工打夯来保证土方密实度没确保土方密实度符合耐磨地坪漆设计要求
- 2、100厚碎石垫底，采用2-4cm粒径碎石粗骨料均匀平铺，并用机械碾压或人工夯实。
- 3、150厚C20混凝土，内配6.5双向钢筋，钢筋间距按120mm设置，目的是防止地面出现大面积裂纹及沉降。混凝土随打随磨光。
- 4、待混凝土基层具备一定的强度后，就可以进行0.6厚SY-PET[防水卷材](#)防潮层施工。先将基层湿润，配置水泥胶粘接剂，搅拌均匀后直接涂抹在基层上，然后按既定的顺序铺贴，对于复杂的部位、边角处应做加强处理。