

国产A级耐高温PTFE铁氟龙板=具有润滑性的PTFE棒

产品名称	国产A级耐高温PTFE铁氟龙板=具有润滑性的PTFE棒
公司名称	金正弘塑胶制品有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区立业路36号
联系电话	0755-23079629 18923757706

产品详情

深圳市金正弘塑胶制品有限公司长期供应PTFE（聚四氟乙烯）俗称塑料王、F4、或铁氟龙。采用悬浮聚四氟乙烯树脂经模压成型制得可制成板材、车削膜、管。可压制推制成型。可与石墨等混合制成板、棒、盘根、绳、生料带。特性：1.使用温度范围十分广泛(摄氏从-200度到+260度)。2.基本上对所有化学物质都具抗腐蚀性除了一些氟化物和碱性金属液。3.极好的机械性能包括抗老化性特别对于弯曲和摆动方面应用。4.杰出的阻燃性(符合ASTM-D635和D470测试步骤,在空气中被规为阻燃材料。5.优良的绝缘特性(无论其频率和温度如何)6.吸水率极低,并具有自润滑性和不粘性等一系列独特的性能应用：密封/垫圈、环材、耐磨板/座、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石油化工业、化学行业、仪器设备生产商等。规格：特殊尺寸可定做
板材：厚*宽=0.3~1.5mmx300mm;厚*宽=2~60mmx600mmx600mm.棒材：直径：6~200mm.x200mm/1000mm颜色：白色黑色。特性：使用温度范围十分广泛(摄氏从-200度到+260度),基本上对所有化学物质都具抗腐蚀性除了一些氟化物和碱性金属液,极好的机械性能包括抗老化性特别对于弯曲和摆动方面应用,杰出的阻燃性(符合ASTM-D635和D470测试步骤,在空气中被规为阻燃材料,优良的绝缘特性(无论其频率和温度如何),吸水率极低,并具有自润滑性和不粘性等一系列独特的性能,低摩擦系数耐磨性能非常好。应用：密封/垫圈、环材、耐磨板/座电、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石油化工业、化学行业、仪器设备生产商等。