

淄博无机塑化微孔保温板 压制型模压匀质板 纤维膨珠板

产品名称	淄博无机塑化微孔保温板 压制型模压匀质板 纤维膨珠板
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:聪旭 产地:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

淄博无机塑化微孔保温板 压制型模压匀质板 纤维膨珠板

廊坊聪旭节能科技有限公司【专业技能】

- 匀质保温板的生产工艺** 匀质保温板是由将各种原料开展混和、抑制、干固成的。普遍的原料有混凝土、聚苯颗粒、无机物改性材料高纯石墨等。制作中必须控制住原料的数量和抑制加工工艺，以确保保温隔热板性能。
- 匀质保温板的保温原理** 匀质保温板根据材料中的气体孔隙度来阻隔热量传输，降低发热量大量流失。在其中，聚苯颗粒和无机物改性材料高纯石墨等相关材料具备低传热系数，可以有效防护外部的热量传输。
- 匀质保温板的应用范围** 匀质保温板广泛用于墙体保温行业，包含建筑保温、墙体保温、外墙保温等。它能提高建筑物的保温效果，减小房间内能源消耗，提高居住品质。

【疑难问题】

- 匀质保温板厚度挑选** 匀质保温板厚度挑选必须根据实际的隔热规定来决定。一般来说，隔热保温要求较高的地区应该选择较厚的保温隔热板，如北方地区严寒地区。而隔热保温规定相对较低的地区可以考虑较薄薄的保温隔热板。
- 匀质保温板的施工工艺** 匀质保温板的施工方法包含黏贴工程施工机械固定不动工程施工。黏贴工程施工是把保温隔热板用专用粘接剂黏贴到工程建筑表层，然后再进行墙体饰面板；机械设备固定不动工程施工是运用金属材料连接件将保温隔热板固定于工程建筑墙面上。
- 匀质保温板的维修保养** 匀质保温板不用特殊的维修保养，一般仅需定期清理和检测。在清洗后可以应用中性清洗剂和冷水，尽量使用酸碱性或碱性清洁剂。在检查的时候要注意保温隔热板表层的损坏状况，

立即修复，以维持保温隔热板的完好性。

淄博无机塑化微孔保温板 压制型模压匀质板 纤维膨珠板