

KXT1351型IPX3-4防淋水和溅水试验装置（摆管）

产品名称	KXT1351型IPX3-4防淋水和溅水试验装置（摆管）
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	3.00/套
规格参数	
公司地址	东莞市东城桑园第二工业区7号
联系电话	13662750798

产品详情

摆管淋雨试验机功能参数：

符合标准：满足GB4706、GB4208、GB7000.1、IEC60529、IEC60598等标准

- 1、摆管淋雨试验机适用于进行产品的IPX3、IPX4测试。
- 2、摆管规格：R200mm、R400mm、R600mm、R800mm、R1000mm、R1200mm、R1400mm、R1600mm（可选）。
- 3、摆管材料：不锈钢。
- 4、滴水孔径： ϕ 0.4mm.
- 5、喷嘴夹角：1200（IPX3）、1800（IPX4）。
- 6、摆动夹角：1200（IPX3）、3600（IPX4）。
- 7、降雨量：2.3L/Min、2.9L/Min、3.5L/Min、4.3L/Min、5.3L/Min用户自设定参数。
- 8、摆管淋雨试验时间：10Min、可自行设定时间。

9、机型结构：头部安装于墙上、机尾架座式安装（可根据用户场地选用挂梁式安装）。

10、机体材料：工业合金铝型材。

11、摆管淋雨试验机外形尺寸（LXD_XH）：2200X1000X2600MM。

12、符合标准：满足GB4706、GB4208、GB7000.1、IEC60529、IEC60598等标准

13、可按用户要求量身订做。