

# 山西省做化工设备的厂家，山西省制造石化设备的厂家，山西省生产非标设备的厂家

产品名称	山西省做化工设备的厂家，山西省制造石化设备的厂家，山西省生产非标设备的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

山西省做化工设备的厂家，山西省制造石化设备的厂家，山西省生产非标设备的厂家电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封，并应保证有足够的强度； 3. 当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间必须设置井道安全门，井道安全门严禁向井道内开启，且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻厢间有相互救援用轿厢安全门时，山西省做化工设备的厂家，山西省制造石化设备的厂家，山西省生产非标设备的厂家可不执行本款。

### 一般项目

4.2.4 机房（如果有）还应符合下列规定： 1. 机房内应设有固定的电气照明，地板表面上的照度不应小于200lx。山西省做化工设备的厂家，山西省制造石化设备的厂家，山西省生产非标设备的厂家机房内应设置一个或多个电源插座。在机房内靠近入口的适当高度处应设有一个开关或类似装置控制机房照明电源。 2. 机房内应通风，从建筑物其他部分抽出的陈腐空气，不得排入机房内。 3. 应根据产品供应商的要求，提供设备进场所需要的通道和搬运空间。

4. 电梯工作人员应能方便地进入机房或滑轮间，而不需要临时借助于其他辅助设施。 5. 机房应采用经久耐用且不易产生灰尘的材料建造，山西省做化工设备的厂家，山西省制造石化设备的厂家，山西省生产非标设备的厂家机房内的地板应采用防滑材料。注：此项可在电梯安装后验收。 6. 在一个机房内，当有两个以上不同平面的工作平台，且相邻平台高度差大于0.5m时，应设置楼梯或台阶，并应设置高度不小于0.9m的安全防护栏杆。当机房地面有深度大于0.5m的凹坑或槽坑时，均应盖住。山西省做化工设备的厂家，山西省制造石化设备的厂家，山西省生产非标设备的厂家供人员活动空间和工作台面以上的净高度不应小于1.8m。 7. 供人员进出的检修活板门应有不小于0.8m × 0.8m的净通道，开门到位后应能自行保持在开启位置。检修活板门关闭后应能支撑两个人的重（每个人按在门的任意0.2m × 0.2m面积上作用1000N的力计算），不得有性变形。 8. 门或检修活板门应装有带钥匙的锁，它应从机房内不用钥匙打开。只供运送器材的活板门，山西省做化工设备的厂家，山西省制造石化

设备的厂家，山西省生产非标设备的厂家可只