

福泉环氧树脂地坪漆施工贵州福泉停车场地坪漆施工

产品名称	福泉环氧树脂地坪漆施工贵州福泉停车场地坪漆施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

福泉环氧树脂地坪漆施工,贵州福泉停车场地坪漆施工

刷地坪漆有一些需要注意的事情，如果不注意，可能会影响地坪漆的效果和质量。根据网上的资料，一些常见的需要留意的事情有：

涂刷环境：刷地坪漆的温度不能低于5℃，否则需要用特殊的配方才能涂刷。而且涂刷的环境湿度要保持在75%以内，太高或太低都会影响地坪漆的干透和粘牢。

处理好基层：刷地坪漆前要把基层处理干净，去掉油污、灰尘、松散物等，让基层变得坚实、平滑、干燥。如果基层有裂缝、空鼓等问题，要及时修复和打磨，保证基层没有缺陷。

配比好材料：刷地坪漆时要按照正确的比例把主剂和固化剂混合，充分搅拌均匀，避免出现分层、结块等现象。混合好的材料要在规定的时间内用完，否则会失效或凝固。

控制好涂层厚度：刷地坪漆时要控制好每一层涂层的厚度，不要太厚或太薄，一般以能够遮盖住基层为准。太厚的涂层会导致干透时间延长、表面开裂等问题，太薄的涂层会影响地坪漆的性能和美观。

养护好涂层：刷地坪漆后要进行适当的养护，避免在未完全干透前受到外界的干扰和损伤。一般情况下，刷地坪漆后24小时后才能走人，72小时后才能压重物。低温时开放时间需适度延长。