

# JRCS薄型千斤顶

产品名称	JRCS薄型千斤顶
公司名称	泰州市如意机械设备有限公司
价格	980.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州泰州市药城大道一号1栋546室
联系电话	86-052386136932 15152999573

## 产品详情

一、用途 JRCS系列薄型千斤顶，体积小，并可产生更大的工作能力，特别在空间位置狭窄的地方使用，且具有轻便灵活、顶力大等功能，本产品广泛适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业，并发挥其无穷动力。二、使用方法

- 1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（32#液压油或10#变压器油）才能工作。
- 2、估计起重量，切忌超载使用。3、选择千斤顶着力点，确保起重物的重心与千斤顶的顶端面垂直，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，如果没有特殊装置禁止数台千斤顶同时并用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。
- 6.本系列千斤顶刻有红色超警戒，严禁超警戒线使用。三、注意事项 a)、使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，然后将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，待有力感后，即可继续使用。 b)、在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。 c)、本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。 d)、新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载倒置往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。