

# PP 韩国韩华道达尔 SH52C 高光泽 高刚性 注塑级 阻燃

产品名称	PP 韩国韩华道达尔 SH52C 高光泽 高刚性 注塑级 阻燃
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	韩华道达尔:韩华道达尔 SH52C:SH52C 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

SH52C

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

三星道达尔

产品用途:小型电子电器配件, 饭锅

填充物:高光泽

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 (230 2.16kg) 12 g/10min ASTM D-1238

比重 1.11 ASTM D-792

成型收缩率 (2mm(t)) 1.1-1.5 % SGC Method

机械性能额定值单位测试方法

屈服拉伸强度 (50mm/min) 38 MPa ASTM D-638

断裂伸长率 (50mm/min) 40 % ASTM D-638

弯曲模量 2256 MPa ASTM D-790

IZOD冲击强度 (23 ) 4 kg · cm/cm ASTM D-256

洛氏硬度 (23 ) 102 R scale ASTM D-785

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (4.6kg/cm(1/4")) 133 ASTM D-648

阻燃性 UL 94

(1/8") V-0

(1/16") V-0

光学性能额定值单位测试方法

光泽度 (60 ° ) 85 %