

PUYV39-1矿用信号电缆产品

产品名称	PUYV39-1矿用信号电缆产品
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	7.20/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:PUYV 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

PUYV39-1矿用信号电缆产品

PUYV39-1矿用信号电缆产品

产品采用标准：MT818.14-1999

MHYV (1×22×21×45×2) ×7/0.28
煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28 钢线 1×22×2
煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用防爆通讯电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHYAV 1/0.8 (20×230×250×2) ×0.8
煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32 (30×250×280×2)
×0.8煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

命名代号

矿用防爆通讯电缆 MH

铜质线芯..... 省略

聚乙烯绝缘 Y

铝—聚乙烯粘结护套..... A

聚乙烯内护套 省略

编织铠装..... B

聚氯乙烯护套 V

细圆钢丝铠装、聚氯乙烯外被层.....32

矿用通信电缆表示方法PUYV39-1矿用信号电缆产品

矿用通信电缆用型号、规格表示。如：

a) 具有30个对绞线芯的矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆 表示为：MHYA32 30 × 2

b) 具有1个星绞线芯的矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆，表示为：MHYV 1 × 4

矿用通信电缆主要技术性能及指标

矿用通信电缆20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.28 (3钢4铜) 73 1/0.8 36.7

矿用通信电缆 固有衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95

20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000

线对工作电容 (800 ~ 1000HZ) uF/km 0.06

近端串音衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/500m 70

电感 (800 ~ 1000HZ) uH/km 800

耐交流工频电压 1.5KV/1min通过

直流电阻差 环阻的2%

使用特性

导体的*允许工作温度-40 ~ +50 ；

平均zui大相对湿度为 95% (+25 时)

允许附设与安装的温度应不大于-10

zui小弯曲半径：MHYV、MHJYV 型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍

