

陕西西安水玻璃 注浆水玻璃 硅酸钠 液体泡花碱生产厂

产品名称	陕西西安水玻璃 注浆水玻璃 硅酸钠 液体泡花碱生产厂
公司名称	西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	浓度:40 波美度:43 密度:1.57
公司地址	西安市鄠邑区
联系电话	18229033007 18229033007

产品详情

水玻璃冷却部结构和熔化部基本相同，也分为上部空间和下部窑池两部分。上部空间由胸墙大碓组成，下部窑池由池底和池壁组成，只是其胸墙高度略低于熔化部的胸墙高度，窑池深度比熔化部稍浅。冷却部无燃料燃烧，胸墙和大碓不与火焰直接接触，窑池内玻璃液温度也低于水玻璃熔化部。小炉对于使用重油等燃料的玻璃熔窑，燃料从喷嘴喷入窑内。燃烧用的二次空气是从小炉进入窑内，小炉起到空气通道和排烟通道的作用。燃料在水玻璃窑内燃烧后，生成的烟气要不断地排出，燃料才能继续燃烧。窑内烟气的排出主要是依靠烟囱产生的抽力，首先将烟气抽进小炉，再到蓄热室加热水玻璃格子砖，经烟道到达烟囱。烟道不仅水玻璃是排烟的通道，同时由熔窑另一侧进入的空气经过烟道进入蓄热室预热，再经小炉进入窑内进行燃烧，所以烟道也是进气通道。

4)水玻璃烟道闸板烟道上装有分支烟道闸板、总烟道闸板等。分支烟道闸板用来调节各小炉的空气量，同时也调节蓄热室的烟气体量。总烟道闸板是用来调节窑压的，窑压调节回路根据窑内压力波动调节总烟道闸