

苏州建通光电端子 灯座端子 苏州端子

产品名称	苏州建通光电端子 灯座端子 苏州端子
公司名称	苏州建通光电端子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄埭镇春旺路28号
联系电话	15501460618 15501460618

产品详情

电源线绝缘挤出

塑料电源线首要采用挤包实心型绝缘层，塑料绝缘挤出的首要手艺要求：

- 4.1. 偏疼度：挤出的绝缘厚度的偏向值是表现挤上班艺程度的主要标记，大大都的产物构造尺寸及其偏向值在规范中均有明白的规则。
- 4.2. 润滑度：挤出的绝缘层外表要求润滑，不得呈现外表粗拙、烧焦、杂质的不良质量问题
- 4.3. 致密度：挤出绝缘层的横断面要致密健壮、禁绝有肉眼可见的，苏州端子，根绝有气泡的存在。

对于刚刚开始接触连接器行业的部分从业者来说，前期很有可能分不清连接器，接插件，接线端子。这三者之间在概念，归属范围以及实际运用上面都有很大的区别，本文由美怡龙工程师为大家讲解这三者的区别：

一、从概念区分“连接器”、“接插件”、“接线端子”三者的区别

1.连接器是一个大类，国内叫做接插件，灯座端子，插头和插座，软套管，是电子工程技术人员经常接触的一种部件，大多数是指电器连接器，既连接两个有元器件的电子产品，用来传输电流或信号。

接线端子的焊合连接方式: 在接线端子的焊接连接方式中，主要是线和焊接的表面，其间应形成金属的连续性能，因此对端子来说，主要是焊接性，列表的焊接端常见的镀层有银、合金、金三种。

二、接线端子铆接式连接方式: 压接的主要目的是保证接线端子在规定的限度内压缩，或者位移直接连接导线，绝缘端子，比较的压接可以保证金属不相互溶解的流动现象，保证导线与接触之间，保证材料不变形。苏州建通光电端子(图)-灯座端子-苏州端子由苏州建通光电端子有限公司提供。苏州建通光电端子有限公司在插头、插座这一领域倾注了诸多的热忱和热情，建通光电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务

欢迎垂询，联系人：邱仁龙。