

变形缝材供应商

产品名称	变形缝材供应商
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑变形缝装置商品一般要求

- 1建筑变形缝装置的承载力必须符合主体工程相对应位置的设计要点。
- 2有防火标准的建筑变形缝装置应配套设施组装阻燃带,采用科学合理的消防安全措施,并要符合我国现行标准消防设计规范标准要求。
- 3有防水要求的建筑变形缝装置应配套设施组装防水材料,采用有效的防水、排水管道对策。
- 4有节能要求的建筑变形缝装置应符合现行标准环保节能标准要求。
- 5严寒及寒冷地区的建筑变形缝装置必须符合防脆性断裂的需求,应选用金属材料产品。
- 6多层建筑外墙变形缝设备要采取有效对策,避免高空坠物。
- 7具备抗震特性的建筑变形缝装置必须符合结构抗震设计中非结构构件规定。

建筑变形缝的功效

- 1、建筑物中，变形缝是考虑到房屋建筑太长，当气温变化时铺设在土内外墙基本或柱下独立基础或箱型基础等下构受环境温度变形影响较小，那样主体结构下边一部分无拘无束危害较上边大，所以当气温变化时把可能造成主体结构的缝隙，设定变形缝可确保关键承受力预制构件不至于因抗弯刚度毁坏。梁桥中变形缝能防止抗弯刚度在超静定结构中获得过大附加应力，造成构造毁坏。混凝土工程施工过程中设

定变形缝可有效管理混凝土干裂。总而言之，变形缝就是为了减少抗弯刚度的不利影响但在承载力比较小处设置。

2、变形缝是为了避免混凝土裂缝不匀而造成主体结构缝隙或毁坏而设立的，比如在楼高相距比较多，或土体不匀或新老工程建筑联接的情形下，一般都要设定变形缝。变形缝需要将基本断掉，但变形缝则可以持续开，因而变形缝也可以做变形缝。

3、防震缝是为了避免两个部分主体结构的强度不一样但在地震灾害里的振频和变形不一致而造成比较严重的地震，在平面布置图繁杂、房子落差金刚级弯曲刚度差距的时候都应设防震缝。防震缝应有充足的总宽，不然反倒因房子两个部分振周期和相角不一样而造成他们相互碰撞造成更严重后果。