## Fluke 1748在线式电能质量记录仪

产品名称	Fluke 1748在线式电能质量记录仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Fluke 型号:Fluke 1748在线式电能质量记录仪 功能:在线式电能质量记录仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

# 产品详情

Fluke 1748在线式电能质量记录仪

#### 主要特性

#### 硬件功能

测量所有三相电压和电流以及零线电流:三相和零线电压导线及四个柔性电流探头。

全面记录: 该设备中可以存储20

多个不同的记录会话。可自动记录各种电能和电能质量变量,让您始终掌握测量趋势。

测量精度高: 符合严格的 IEC 61000-4-30 A 类第 3 版"测试和测量技术-电能质量测量方法。

捕获下降、上升和中断事件: 1748 包括事件波形捕获和 RMS

事件曲线图以及日期、时间戳和严重程度信息,以帮助查出电能质量问题的潜在根源。

测量主要电能质量参数:测量电压和电流的谐波和间谐波,还包括不平衡、闪变和快速电压变化。

优化的用户界面: 基于 PC 的快速、引导式、图形化应用程序设置,让您每次都能捕获正确数据;智能验证功能和仅电能质量分析仪才有的自纠正功能,可降低连接不确定性。可通过设备电源按钮上的黄灯自动表明连接错误,连接错误得到纠正后该灯会变绿。

优化的用户界面: 快速引导性的图形设置可确保您每次都能捕获正确的数据,而智能的验证功能会指 明连接是否正确,从而减少用户的疑虑 灵活的电源: 可直接由所测量的电路供电,电能质量分析仪具有宽可用电压范围,可自动从100 V 升高到500 V,也可由墙壁电源线供电,因此您可以在任何地方进行测试。

坚固耐用,准确可靠: 其设计可承受恶劣的安装环境,与 IP65 电压输入适配器配合使用时具有 IP65 防护等级。

两个外部 USB 端口:一个端口用于 PC 连接,另一个端口用于快速简单地将数据下载到标准 U 盘或其他 USB 设备,可让您将测量设备留在原地继续记录。

以太网连接:用于仪器设置和高速数据下载的有线和无线连接。

体积小巧: 其设计适合狭小空间和紧凑型配电板,占用空间小,体积为 23 Cm X 18 Cm X 5.4 Cm (9.1 In X 7.1 In X 2.1 In)。

高安全级别: 进户线和下游负载额定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III 安全等级满足进户线和下游使用。

优化的测量附件: 独特的无缠结扁平电压线和细柔性电流探头可确保用户即使在狭小的空间里也能轻 松进行安装。

电池寿命: 锂离子电池每充一次电能提供四小时工作时间(备用时间),可抵御临时电力中断。

安全:使用标准链或其他安全装置保护您的财产不受损失。

磁性悬挂组件: 在配电板内部或外部方便安全地安装附件;与所有型号兼容,作为1748型号的标配提供。

## 软件功能

通过 PC 应用软件进行"车间或"现场设置和下载:使用 USB 记忆棒、WiFi下载、有线以太网连接或通过 USB 线即可轻松下载。

Energy Analyze Plus 应用软件: 通过自动化报告下载和分析能耗和电能质量健康状态的每个测量细节。

一键式报告: 根据标准(如 EN 50160、IEEE 519、GOST 33073)创建标准化报告,或以 PQDIF 或 NeQual 兼容格式导出数据,以便用于第三方软件。

复杂分析: 选择任何可用记录参数,创建一个高度自定义的记录测量结果视图,进行复杂数据相关性 分析。

产品概述: Fluke 1742、1746和1748 在线可移动式电能质量记录仪

Fluke 1742、1746 和 1748

在线可移动式电能质量记录仪可让您轻松快速地实时访问做出重要电能质量和能量决策所需的数据。

Fluke 1740 系列在线可移动式电能质量记录仪,体积小巧,坚固耐用,为需要灵活地排除故障、量化能量利用率和分析配电系统的技术人员和工程师特别设计。Fluke 1740

系列在线可移动式电能质量记录仪完全符合电能质量标准(如IEC 61000-4-30),并且能够同时记录\*多500

个参数,还能够捕获事件,可以帮助您比以往更容易地找出间歇性或难以发现的电能质量问题。随附的

Energy Analyze Plus 软件可根据国内和标准(如 EN 50160 和 IEEE 519)迅速评估进户线、变电站或负载处的电能质量。

借助优化的用户界面、柔性电流探头和智能测量验证功能,您可以通过数字验证和纠正连接错误,使得设置比以往更方便,降低测量不确定性。使用无线连接 (WiFi) 直接在现场查看数据,尽可能地减少您在潜在危险环境中的逗留时间,并减少穿戴个人防护装备的麻烦。

Fluke 1748 在每个平均时段可记录 500 多个不同的参数。这可让您详细分析电能质量,并将事件与详细波形数据相关联,从而帮助确定干扰的根本原因。对于基本电能质量记录,Fluke 1746 可捕获所有相关电能参数,进行节能研究和电网规划,并提供了一个升级到 1748 的选项。对于简单的负载和能量研究,Fluke 1742 以坚固耐用的包装提供出色的性能,并可以升级到 1746 功能或完整的 1748 功能。

## 哪款电能质量记录仪适合您?

#### 功能Fluke 1742Fluke 1746Fluke

1748功能电压、电流、功率、功率因数、频率正向/反向能量高峰用电需求THD闪变电压和电流谐波(\* 多 50 次)1不平衡1快速电压变化事件1间谐波(\*多 50

次)1下降、上升、中断和瞬态事件表1涌入电流1瞬态(低频)/波形偏差事件2记录趋势波形快照2RMS 曲线图2通信以太网USB(mini B)WiFi 下载(仪器到设备)通过 WiFi 路由器进行 WiFi 下载(需要注册)可选可选配套附件柔性电流探头不是 /B 版不是 /B 版不是 /B 版U 盘USB 线3PHVL-1730 三相和零线电压测试导线测试导线组,红色/黑色,0.18 m测试导线组,红色/黑色,1.5 m鳄鱼夹444173x/174x 软包电缆标记套件MP1-3R/1B-磁性探头,1 组(3 个红色,1 个黑色)可选11174x-悬挂组件可选可选环境参数工作温度-10°C至+50°C(14°F至122°F)存放温度-20°C至+60°C(-4°F至140°F),含电池:-20°C至+50°C(-4°F至122°F)工作湿度10°C至30°C(50°F至86°F)\*大相对湿度95%30°C至40°C(86°F至104°F)\*大75% 相对湿度40°C至50°C(104°F至122°F)\*大45% 相对湿度工作海拔2000 m(\*高4000 m 时下降为1000 V CAT III/600 V CAT III/300 V CAT IV)存放海拔12,000m外壳IP50(符合EN60529)振动MIL-T-28800E,类型3,III 级,B式安全性IEC 61010-1IEC 电源输入:过电压类别 II,污染等级2电压端子:过电压类别 IV,污染等级2IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 电磁兼容性EN 61326-1:工业 CISPR 11:第1组,A类韩国 (KCC):A类设备(工业广播和通信设备)美国 (FCC):47 CFR 15 B 子部分。按照第15.103条规定,本产品被视为免税设备温度系数0.1 x 精度指标/°C一般技术指标彩色 LCD 显示屏4.3英寸有源矩阵 TFT, 480 像素 x 272 像素,

电阻式触摸屏保修年限仪器和电源:壹年(不包括电池)配件:一年校准周期:两年尺寸仪器:19.8 cm x 16.7 cm x 5.5 cm (7.8 in x 6.6 in x 2.2 in)电源:13.0 cm x 13.0 cm x 4.5 cm (5.1 in x 5.1 in x 1.8 in)仪器(附带电源):19.8 cm x 16.7 cm x 9 cm (7.8 in x 6.6 in x 3.5 in)重量仪器:1.1 kg (2.5 lb)电源:400 g (0.9 lb)防篡改保护防盗锁槽i17xx-flex 1500 12 "柔性电流探头技术指标测量量程1 至 150 A 交流电/ 10 至 1500 A 交流电无损电流100 kA (50/60 Hz)参考条件下的固有误差\*读数的  $\pm$  0.7%173x + iFlex 准确度  $\pm$  (读数的 1% + 量程的 0.02%)超出工作温度范围的温度系数读数的 0.05%/。C,读数的 0.09%/。F工作电压1000 V CAT III,600 V CAT IV探头电缆长度305 mm (12 in)探头电缆直径7.5 mm (0.3 in)\*小弯曲半径38 mm (1.5 in)输出电缆长度2 m (6.6 ft)重量115 g探头电缆材质TPR连接器材质POM + ABS/PC输出电缆TPR/PVC工作温度测试环境下导线温度为 -20。C 至 +70。C ( -4。F 至 158

- °F),不超过80°C(176°F)非工作状态下温度-40°C至+80°C(-40°F至176
- °F) 工作状态下的相对湿度15% 至 85% 无冷凝IP 等级IEC 60529:IP50保修年限1年