

# 广西贺州 人脸识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

产品名称	广西贺州 人脸识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技
公司名称	南宁蓝腾电子科技有限公司
价格	1988.00/台
规格参数	品牌:蓝腾科技 电源:220V 功率:95W
公司地址	南宁市白沙大道35号南国花园商城E2栋E2号15号房
联系电话	18587687646

## 产品详情

广西贺州 人脸识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

广西贺州 人脸识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

A 卡扣主要用于费用计费等场景，而电子道闸通过电路信号来实现开关控制，提高了开启和关闭的效率和精度。此外，电子道闸还支持远程开启、自动识别等功能，更为灵活便捷。

电子道闸的安装有哪些注意事项

接通道闸电源，按控制器的“ ” “ ” 键，使闸杆上下90度运行4至5次，如落杆时间杆出现抖动现象，说明平衡弹簧拉力不够，将闸杆运行到垂直状态。

在这个信息化、智能化的时代，我们将始终坚持技术创新和贴近客户需求，致力于提供更加高质量的技术服务和专业的道闸解决方案。

道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。发展趋势,随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。杆子长度0-7米，根据现场实际通道宽度而定。道闸已越来越向高科技方面发展，以适应市场对产品的需求，在停车场系统管理中成为关键的车道设备。

4、电机为低速免维护电机。电机可以被制动于任意位置而不会造成损坏。在两个终端极限位置时，该电机功率自动减退至约20W，既可节省能耗，又可避免冷凝及腐蚀，即使在寒冷的冬季也可正常运转；

断电保护开关断电：当道闸的控制部分失灵时，道闸的自动保护装置将自动工作，此时闸杆停在斜上位置不动，总电源断开，机器不工作。此时将机器门打开，将大皮带顺时针方向旋转3-8圈到上位时即可复原。若如此多次不能恢复原状，则需检查霍尔元件和电路板是否失灵。

绕线圈时必须将线圈拉直，但不要绷得太紧并紧贴槽底。将线圈绕好后，将双绞好的输出引线通过引出线槽引出。在线圈的绕制过程中，应使用电感测试仪实际测试电感线圈的电感值，并确保线圈的电感值在在100uH—300uH之间。否则，应对线圈的匝数进行调整。

## 2.电子道闸的优势 应用范围广泛

电子道闸可适用于停车场、小区、出入口等多个场景，不仅限于道路交通。体积小、操作便利  
电子道闸较为紧凑，体积不大，搬运方便，同时操作简单、容易控制。功能齐全、智能化除了普遍的开启和关闭，电子道闸集智能判断、自动识别、遥控等多项功能于一身，提高了产能和管理效率。

## 3.电子道闸的安装流程