

# 广西梧州 人脸识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

产品名称	广西梧州 人脸识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技
公司名称	南宁蓝腾电子科技有限公司
价格	1988.00/台
规格参数	品牌:蓝腾科技 电源:220V 功率:95W
公司地址	南宁市白沙大道35号南国花园商城E2栋E2号15号房
联系电话	18587687646

## 产品详情

广西梧州 人脸识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

广西梧州 人脸识别道闸 汽车道闸厂家 南宁蓝腾科技

总的来说，作为一家专注于车辆道闸安装服务的企业，南宁蓝腾科技秉承“专业、可靠、安全”的理念，为客户提供的解决方案，确保客户的道闸安装与使用过程更加安全、稳定、持久。

若起杆时，电机有运转而闸杆不动作，说明平衡拉簧拉力不足，调节拉簧状态或增加拉簧，直至闸杆运行正常。单机弹簧配置情况如下：

道闸又称挡车器，是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车场系统管理车辆通道，用于管理车辆的出入。电动道闸可单独通过无线遥控实现起落杆，也可以通过停车场管理系统（即IC刷卡管理系统）实行自动管理状态，入场取卡放行车辆，出场时，收取停车费后自动放行车辆。

道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。发展趋势,随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。杆子长度0-7米，根据现场实际通道宽度而定。道闸已越来越向高科技方面发展，以适应市场对产品的需求，在停车场系统管理中成为关键的车道设备。

## 2.电子道闸的优势 应用范围广泛

电子道闸可适用于停车场、小区、出入口等多个场景，不仅限于道路交通。体积小、操作便利，电子道闸较为紧凑，体积不大，搬运方便，同时操作简单、容易控制。功能齐全、智能化除了普遍的开启和关闭，电子道闸集智能判断、自动识别、遥控等多项功能于一身，提高了产能和管理效率。

## 3.电子道闸的安装流程

输出引线长度一般不应超过5米。由于探测线圈的灵敏度随引线长度的增加而降低，所以引线电缆的长度要尽可能短。

道闸的拐臂螺丝松动：若此螺丝松动，将造成道闸的闸杆上下位不准确和停杆时晃动较大，将螺栓悬紧，螺母锁紧即可。到位控制磁铁挪位：上下到位均采用慈敏霍尔元件，若长方形磁铁与减速机带凸轮的圆片位置改变，造成到位不准确。将其调整准确，不可翻转，即可解决问题。

电子道闸安装的注意事项主要包括场地施工选择、合适设备选型、电源线路选择等方面。更具体而言，需要注意电子道闸的墩身设置位置、固定方式等。为了更好地保障安全性能，户外型电子道闸还应加装遮阳罩和防雨罩等。