

广西桂林 车牌识别道闸 道闸厂家 南宁蓝腾科技

产品名称	广西桂林 车牌识别道闸 道闸厂家 南宁蓝腾科技
公司名称	南宁蓝腾电子科技有限公司
价格	1988.00/台
规格参数	品牌:蓝腾科技 电源:220V 功率:95W
公司地址	南宁市白沙大道35号南国花园商城E2栋E2号15号房
联系电话	18587687646

产品详情

广西桂林 车牌识别道闸 道闸厂家 南宁蓝腾科技

广西桂林 车牌识别道闸 道闸厂家 南宁蓝腾科技

在这个信息化、智能化的时代，我们将始终坚持技术创新和贴近客户需求，致力于提供更加高质量的技术服务和专业的道闸解决方案。

打开箱门；

使用十字螺丝刀松动限位挡板十字头螺丝，稍作转动限位挡板调至闸杆到水平位置，调好后拧紧螺丝；当闸杆起杆不到位，限位挡板逆方向作微调，超过水平位置则反之；当闸杆起杆后达不到垂直度，将限位挡板顺时针方向作微调，调至所需位置；锁上箱门。

2、 主控器提供多种运行模式供用户选用，能够限度地满足用户对不同功能的需求。此外，用户还可以装应用软件以实现所需的特殊功能；专利发光杆，使您的管理更方便；

道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。发展趋势,随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。杆子长度0-7米，根据现场实际通道宽度而定。道闸已越来越向高科技方面发展，以适应市场对产品的需求，在停车场系统管理中成为关键的车道设备。

二、问答解疑 Q 电子道闸的维护保养方法有哪些 A 在平时的维护保养中，需要及时清洗、保养电子道闸，以免车辆通过时出现故障。除此之外，在冬季低温环境下，需要防止道闸因冰冻而无法正常工作。如果实际维护难度较大，可以通过南宁蓝腾科技的服务团队来解决问题。 Q 电子道闸与卡扣的区别是什么

绕线圈时必须将线圈拉直，但不要绷得太紧并紧贴槽底。将线圈绕好后，将双绞好的输出引线通过引出线槽引出。在线圈的绕制过程中，应使用电感测试仪实际测试电感线圈的电感值，并确保线圈的电感值在在100uH—300uH之间。否则，应对线圈的匝数进行调整。

根据闸杆分为：栅栏道闸、直杆道闸、曲臂杆道闸

7、防撞机构：因意外导致车辆撞击电动挡车器栏杆时，防撞机构使栏杆旋转90°，从而可以避免或减轻对电动挡车器和车辆的损坏。