

广西柳州 电子道闸 无人看守道闸 南宁蓝腾科技

产品名称	广西柳州 电子道闸 无人看守道闸 南宁蓝腾科技
公司名称	南宁蓝腾电子科技有限公司
价格	1988.00/台
规格参数	品牌:蓝腾科技 电源:220V 功率:95W
公司地址	南宁市白沙大道35号南国花园商城E2栋E2号15号房
联系电话	18587687646

产品详情

广西柳州 电子道闸 无人看守道闸 南宁蓝腾科技

广西柳州 电子道闸 无人看守道闸 南宁蓝腾科技

总的来说，作为一家专注于车辆道闸安装服务的企业，南宁蓝腾科技秉承“专业、可靠、安全”的理念，为客户提供的解决方案，确保客户的道闸安装与使用过程更加安全、稳定、持久。

安装机箱 取出箱内随机附件。

将箱体放置确置，打开箱门，用记号笔或螺丝刀在箱底板孔位处划线，并移开箱体。

1.电子道闸的分类 电子道闸按照其控制方式可以分为光电控制、机械控制、微电脑控制等，其中微电脑控制道闸最为常见，操作方便、速度快、运行稳定，减少了机械道闸的繁琐维护，提高了安全性。

道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。发展趋势,随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。杆子长度0-7米，根据现场实际通道宽度而定。道闸已越来越向高科技方面发展，以适应市场对产品的需求，在停车场系统管理中成为关键的车道设备。

不到位、抖动太大检测原因：检查运行开关磁铁是否调好及平衡弹簧拉力是否过松或过紧，排除方法：

调整行程控制得位置及紧固拉簧链接螺栓；

机箱内异常响动检测原因：检查处轴承和活动链接部分是否异常。排除方法：加润滑油或更换轴承。

道闸常见故障及其维修方法主要如下：

闸杆长度6米配置两根拉簧，档杆长度4-5米配置两根拉簧，闸杆长度4米以下配置一根拉簧。

调整时在每个螺母旋转圈数相同，以免受力不均衡。

电子道闸安装的注意事项主要包括场地施工选择、合适设备选型、电源线路选择等方面。更具体而言，需要注意电子道闸的墩身设置位置、固定方式等。为了更好地保障安全性能，户外型电子道闸还应加装遮阳罩和防雨罩等。