

冲洗液加热柜FYL-YS-150L

产品名称	冲洗液加热柜FYL-YS-150L
公司名称	北京福意电器有限公司经开区分公司
价格	87800.00/台
规格参数	品牌:福意联 发货地:北京 包装:四层包装
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107112

产品详情

冲洗液加热柜FYL-YS-150L今天的质量，明天的市场，福意联企业将凭借良好的信誉，的实力，的产品，的价格服务于广大用户，福意联愿与社会各界朋友广泛联系、真诚合作、共同发展。

冲洗液加热柜FYL-YS-150L——制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温。降温或制热速度快较，设定的温度在较短时间里，即可达到设置温度要求。

立式设计，内部设置抽拉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间。

冲洗液加热柜FYL-YS-150L——温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况。

箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

冲洗液加热柜FYL-YS-150L FYL-YS-151L AC220V 120W 150L 595*570*865mm 0-100 64KG FYL-YS-150L AC220V 100W 47KG 595*570*865mm 150L 2-48 FYL-YS-280L AC220V 160W 73KG 595*570*1445mm 280L 2-48 FYL-YS-151L AC220V 120W 150L 595*570*865mm 0-100 64KG FYL-YS-138L AC220V 120W 25KG 540*550*810mm 138L 4-38 FYL-YS-151L AC220V 120W 150L 595*570*865mm 0-100 64KG 【型号】FYL-YS-1028LD 【额定电压】AC220V 【额定频率】50Hz 【输入功率】350w 【输入电流】2.0A 【噪音】50dB(A) 【箱体尺寸】1265×680×2150mm 【有效容积】1028L 【气候类型】N,SN 【温度范围】2~48 【制冷剂用量】R290(115g) 【产品型号】FYL-YS-150LD 【容积】150L 【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V 【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595×570×865mm 【商品重量】47kg 【气候类型】N.SN 【制 冷

剂】R600a【额定输入功率】100W【产品型号】FYL-YS-230L【容积】230L

【温度范围】2~48【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×1215mm【商品重量】47kg【气候类型】N,SN【制冷剂】R600a【额定输入电流】0.8A【型号】FYL-

YS-1028LD【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】350w【输入电流】2.0A【噪

音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×2150

mm【有效容积】1028L【气候类型】N,SN【温度范围】2~48【制冷剂用量】R290(115g)

【产品型号】FYL-YS-281L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【制冷剂】R600a【噪

音】46dB(a)【功率】160W【电压】AC220V【额定频率】50Hz【温度范围】0-100【外形尺寸】(宽

×深×高)：595×570×1445mm【有效容积】280L【重

量】99kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有冲洗液加热柜FYL-YS-150L