

浙江不锈钢防爆挠性连接管|不锈钢防爆挠性连接管生产厂家

产品名称	浙江不锈钢防爆挠性连接管 不锈钢防爆挠性连接管生产厂家
公司名称	弋子达防爆电气有限公司
价格	2.00/普通
规格参数	
公司地址	温州中国浙江乐清市柳市龙井路248号
联系电话	0577-62788515 18905771666

产品详情

浙江不锈钢防爆挠性连接管|不锈钢防爆挠性连接管生产厂家 防爆挠性管又名防爆挠性连接管适用于 B C级T1-T6组爆炸性混合物场所，作为防爆电器设备的进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场所连接之用。防爆挠性管结构软管两端为金属螺纹活接头，管体部分分为金属软管，外层夹布优质橡胶和增强尼布软管护套以及夹层钢丝编织网管三种形式组成。本产品具有耐燃、耐油、耐腐蚀、耐水、耐磨、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点 一般有500，700，1000等长度。 1，适用范围

1．适用于1区、2区危险场所； 2．适用于 A、 B类爆炸性气体环境；

3．适用于爆炸性气体混合温度：T1~T4； 4．广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用； 2，材料分为 pvc护套防爆挠性连接管 橡胶管防爆挠性连接管 不锈钢防爆挠性连接管 塑料防爆挠性连接管 3.产品特点

1、具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。 2、挠性管长度,螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹,公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。 如：BNG-700×G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700,一端为内螺纹G3/4,一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。

3、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求