

SIEMENS广东省潮州市中国西门子授权一级总代理商

产品名称	SIEMENS广东省潮州市中国西门子授权一级总代理商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子一级代理商:触摸屏 变频器:伺服电机 西门子PLC:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

西门子SITRANS P DSIII系列要点参数精度 0.075 %长期稳定性 0.25 % / 60 months量程0 - 10 mbar (0 - 0,4 inchH2O) 至0 - 400 bar (0 - 5800 psi)西门子SITRANS P

DSIII系列压力变送器特点1.扩展诊断和仿真功能2.依据IEC 61508 /IEC 61511，适合于SIL2应用中的安装。PROFIsafe型号下，它确保至控制系统级别的~大通讯安全3.大量的鉴定和认可，例如ATEX EEx ia、EEx ib、防尘、FM、CSA4.可选使用一个仿真功能用于回路检查5.开放了许多不同的总线通讯选项：HART、PROFIBUS PA、PROFIsafe或FF西门子SITRANS P 300系列提供来自已经的SITRANS P DSIII测量精度和坚固性。它的镭射刻录铭牌的不锈钢外壳以及大量的卫生过程连接件意味着它高度适合于食品&饮料行业以及制药行业。借助一个为0.075%的~大测量精度和经验证的操作原理，它准确地融合于SITRANS P家族之中。西门子SITRANS P 300系列压力变送器详情精度 0,075%长期稳定性 0.25% / 60 months量程0 - 10 mbar (0 - 4 inchH2O) 至0 - 400 bar (0 - 5800 psi)特点1. 带卫生(EHEDG, 3A)、材料和校验认证很适合于食品、饮料和制药行业2. 特别适合于IP68和IP69K防护等级、CIP/SIP清洁和高粘度介质的过程测量3. 测量元件适用于表压和压力测量4. 带前置隔膜的测量元件5. 扩展的仿真和诊断功能、参数设置简单--通过3个本地按键和LCD显示器、HART或PROFIBUS PA模式3.0通讯

西门子P500系列压力变送器特点1. ~高的测量精度2. 极短的阶跃响应3. 出色的长期稳定性4. 优化了的操作员输入：可以通过一个纯文本、背光显示和3按键而高度用户友好地进行就地设置。变送器亦可通过控制系统使用HART协议来方便地配置和操作。5. 借助新的快速启动向导和改进的EDD通过HART进行快速配置6. 诸如8个~小/~大指示器显示过程值和事件时间的扩展自诊断功能7. 无需远传密封的高至125 ° C (257 ° F)的直接过程测量温度8. 背光、图形显示9. 由于长度只有86 mm (3.4 “)的容室法兰而节省了安装空间

西门子SITRANS P DSIII系列包含用于测量仪表压力、压力、差压、*和物位的数字压力变送器。甚至是标准型设备也提供广泛的、高可靠度的诊断和仿真功能。在SIL2回路中使用的适合度已经经过外部测试机构的鉴定。借助PROFIBUS变送器，新的PROFISAFE技术确保了从控制系统到变送器的一致安全。西门子SITRANS P280系列是一款无线HART压力变送器，提供所有的过程测量值、诊断信息、参数和功能。该设备是由一个内部电池供电，基于极低能耗而设计。坚实和坚固的

设计使得它特别适合于装置较远部分的罐和管道、运动或转动设备上的过程监控或资产管理应用。西门子SITRANS P280系列压力变送器常规参数如下：精度 全刻度的 $\pm 0.25\%$ 长期稳定性 $0.25\% / 12$ months 量程 0 - 1.6 bar (0 - 23 psi) 至 0 - 320 bar (0 - 4641 psi) 西门子SITRANS P280系列压力变送器特点1. 多种压力范围可用(1.6、10、50、200、320 bar)2. 带功能显示项和图标的LCD显示器，可选英文和德语显示3. 实用的按键：三个按键无需额外设备或工具就能使您进行设置、诊断、通讯和安全设置的效率~大化4. 维护友好且带背光功能5. 休眠模式使电池寿命的管理更加6. 在仪表就地LCD和在网络总览上显示电池状态7. 准确的测量精度可**生产力8. 显示器90和180度可旋9. 支持标准工具进行配置，支持EDD-例如使用SIMATIC PDM10. 用于调试的物理HART维护端口