

宝鸡市应急发电机出租、租赁、保养一条龙服务 应急发电解决方案

产品名称	宝鸡市应急发电机出租 、租赁、保养一条龙服务 应急发电解决方案
公司名称	山东坦途新能源发电有限公司
价格	1143.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:50kw-2000kw 发货地:坦途发电机租赁公司
公司地址	各地均设有分公司
联系电话	13145313114 13145313114

产品详情

宝鸡市应急发电机出租、租赁、保养一条龙服务 应急发电解决方案。我们以zui专-业的精神为您提供安全、经济、的服,从事发电机租赁,音乐节舞台用电、工程缺电,工厂电路检修停电,婚礼灯光用电、酒店临时停电用电,活动

演艺灯光用电,车展灯光用电,各种临时需要电力都可以租赁发电车,发电机电压{220/380},赫兹{50},功率:5kw、30KW 50KW 75KW 80KW 100KW 120KW 150KW 200KW 220KW 250KW 300KW 350KW 400KW .500KW 550KW 600KW 720KW 800KW 1000KW 1200KW,1500KW.普通型,静音型,移动型,车载型均有,品牌:大宇,康明斯,沃尔沃,卡特,三菱,鼎新等。发电机租赁样式灵活多样,同时还可以租用相关的人员。发电机的型号多种多样,有进口的、有国产的、有小型的、有大型的、有静音的、有可移动的多种租赁方式。现在已经成为铁路、公路、工厂、宾馆、旅店、商场、建站单位等场所零时用电的主要方式。

宝鸡市应急发电机出租,发电机降噪根本的办法是从声源着手,采用一些常规的降低噪声的技术;如消声器、隔声、吸声、隔振等乃是有效的办法。机房的隔声、吸声处理和机组隔振 (1)机房隔声。机组的排气噪声和冷却风机噪声降低之后,剩下的主要噪声源是柴油机机械噪声和燃烧噪声。采用的方法是除必要的与观察室相连接的内墙观察窗之外,其余窗户均除去,所有孔、洞要密实封堵,砖墙墙体的隔声量要求要40dB以上。机房门窗采用防火隔声门窗。(2)进风和排风。机房隔声处理之后,要解决机房内通风散热问题。进风口应与发电机组、排风口设置在同一直线上。进风口应配以阻性片式消声器,由于进风口压力损失亦在容许范围之内,可以使机房内进出风量自然达到平衡,通风散热效果明显。(3)吸声处理。机房内除地面外的五个壁面可作吸声处理,根据发电机组的频谱特性采用穿孔板共振吸声结构。(4)室内空气的交流,机房的良好隔声,会使闭式水冷发电机组停机时机房内的空气得不到对流,房内的高温亦不能及时降下来,可采用低噪声轴流风机,再配上阻性片式消声器就可以解决问题。(5)机组隔振。发电机组安装前,应严格按厂家提供的有关资料进行隔振处理,避免造成结构声的远距离传播,并在传播中不断辐射空气声,无法使厂界噪声级达标。对因超标而要求治理的现有发电机组,必须实测机组附近地面的振动情况,如果振感明显,则先要对发电机组进行隔振处理。

柴油发电机

组是以柴油机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备。是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。柴油发电机组在日常的使用中，运转中请注意以下几点：1. AC电流表：表针指示是否正常，切换电流切换开关，量测各相序间之相电流值，各相序间相差最好不要超过10%。2. AC电压表：表针指示的电压是否正常。3. 油压表指示的油压是否在正常范围。

4. 充电表：指针是否在（+）的方向。
5. 水温表指示的水温是否在正常65 -93 范围。
6. 转速表：引擎的转数是否适当。（60Hz为1800rpm）
7. 发电机引擎有无异常的声音或振动。