

山西和信中建 太原钢支撑施工 太原钢支撑

产品名称	山西和信中建 太原钢支撑施工 太原钢支撑
公司名称	山西和信中建科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市清徐高花村前进街
联系电话	13834527298 13834527298

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西和信中建科技有限公司

本公司主营山西钢支撑租赁，609钢支撑租赁，800钢支撑租赁，太原钢管支柱租赁，山西钢管立柱租赁，太原钢支撑出租，太原型钢支撑租赁，山西钢管支撑租赁，太原钢围檩租赁，山西工字钢围檩租赁，太原双拼工字钢围檩等。

本公司跟您一起分享钢支撑知识：

型钢内支撑施工材料要求

- 1、钢支撑钢材宜采用Q235钢。可采用圆形钢管、H型钢、工字钢、槽钢或其组合截面，宜选用圆形钢管。
- 2、钢腰梁可采用H型钢、工字钢、槽钢或其组合截面等。当采用组合截面时，组合截面构件应采用缀板连接。
- 3、进入施工现场的钢支撑、腰梁、立柱及辅助材料，应按照物资进场报验程序进行材料报验，安装施工前应验收合格。

公司从事钢支撑、钢围檩租赁与施工业务，如果需要请拨打电话联系。

本公司主营山西钢支撑租赁，609钢支撑租赁，800钢支撑租赁，太原钢管支柱租赁，山西钢管立柱租赁，太原型钢支撑租赁，山西钢管支撑租赁，太原钢围檩租赁，太原钢支撑施工，山西工字钢围檩租赁，太原钢支撑，太原双拼工字钢围檩等。

本公司跟您一起分享钢支撑知识：太原钢支撑注意事项

在埋件预埋前，放好控制线，确保各种埋件的相对位置；在混凝土浇筑完成后，进行埋件的复核，发现位置偏移的，及时进行调整。

土方开挖时，要按标准放坡，保证基坑四周无渗水，太原钢支撑订做，以防桩间土脱落，基坑周边设防护栏杆。

支撑吊装时支撑回转半径内严禁站人，高空作业人员必须系安全带；严禁人员攀爬钢支撑及在支撑上放置物品。

土方开挖时避免挖掘机械碰撞已经架设的钢支撑。

公司从事钢支撑、钢围檩租赁与施工业务，如果需要请拨打电话联系。

本公司主营山西钢支撑租赁，609钢支撑租赁，800钢支撑租赁，太原钢管支柱租赁，山西钢管立柱租赁，太原型钢支撑租赁，山西钢管支撑租赁，太原钢围檩租赁，山西工字钢围檩租赁，太原双拼工字钢围檩等。

本公司跟您一起分享钢支撑知识：太原钢支撑质量要求

(1) 工程开工前由施工组织设计人员对施工队长进行技术交底，明确每道工序质量要求、符合质量标准，以及可能发生的质量事故预防措施，然后由现场施工员和班长向全体施工人员进行第二次交底。

(2) 支撑安装按设计图纸和技术交底要求，抄水平标高，以支撑的轴线拉麻线检验支撑位置，现场丈量复核实际长度尺寸，并按支撑的实际尺寸编号登记，支撑吊装到位后，进行水平度的调整，检查各连接焊接点和螺栓达到紧固可靠，经监理检查符合要求后，由施工人员施加应力，形成完整的钢支撑系统。

公司从事钢支撑、钢围檩租赁与施工业务，如果需要请拨打电话联系。

山西和信中建(图)-太原钢支撑施工-太原钢支撑由山西和信中建科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西和信中建科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

