

# 逆变直流氩弧手工电弧焊机

产品名称	逆变直流氩弧手工电弧焊机
公司名称	深圳市祥丰自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽龙井村
联系电话	13717001890

## 产品详情

特点及用途 可提供更强、更集中、更为平稳的电弧  
 高效、节能、轻便、且具有良好的动特性，电弧稳定，溶池容易控制。  
 焊机可使用各种不同规格和材质的焊条，包括酸性、碱性及纤维素型的焊条。  
 可用于高空作业，野外作业，室内外装修等。  
 WS-315,WS-400,WS-500均带有水冷功能。

### 技术参数

技术参数	WS-250	WS-300	WS-315	WS-400	WS-500
电源电压 (V)	三相AC 380V ± 15%	三相AC 380V ± 15%	三相AC 380V ± 15%	三相AC 380V ± 15%	三相AC 380V ± 15%
频率 (HZ)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
额定输入电流 (A)	8.7	11.5	12.4	18.2	25.1
空载电压 (V)	53	53	53	53	53
输出电流调节 (A)	10-250	10-300	10-315	10-400	10-500
额定输出电压 (V)	20	22	22.6	26	30

V)								
延气时间 (S)	1-15	1-15	1-15	1-15	1-15			
负载持续率 35%	250A/20 V	300A/22 V	315A/22. 5V	400A/26 V	500A/30V			
负载持续率 100%	148A/16 V	177A/17 V	186A/17. 5V	237A/20 V	296A/21.8V			
空载损耗 (W)	60	60	80	80	80			
效率	85	85	85	85	90			
功率因数	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93			
绝缘等级	F	F	F	F	F			
外壳防护等级	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S			
外形尺寸 (mm )	500 * 215 *380	500 * 215 *380	600 *315 *500	600 * 315 * 500	600 * 315 * 500			
重量 (kg)	15.5	15.7	27	27.5	28.1			