

沥青软化点检测，胶水成分检测多少钱

产品名称	沥青软化点检测，胶水成分检测多少钱
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

沥青软化点检测，胶水成分检测多少钱

使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以丙酮或[三氯乙烯](#)等清洗剂擦拭，以清洁接着表面，再取适量A剂涂于要粘接的硅橡胶表面半分钟左右，让表面A剂挥发后。

拧开B剂的前盖，即可使用；瓶口太大，瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净，再可套上[针头](#)或PE滴管后使用，得以控制胶水流量，保证使用的效果。

在被接着面滴一小滴接着剂，即刻进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间从数秒到数分不等。约30分钟即可达到实用强度，24小时后可得到极高强度。

使用硅橡胶胶水后清理瓶口，并将盖子旋紧。

使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处。

注意事项

勿穿戴编织手套使用，HR系列瞬干胶被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应，反应时产生高热量，会烧伤您的手，所以请千万记住，勿穿戴编织手套使用。

假如眼睛不小心接触到时，因固化后胶水坚硬会伤及眼球，勿用手搓揉，且马上用大量清水冲洗或用

温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医紧急处理；皮肤接触时以温肥皂水浸泡，以丙酮、HR系列[解胶剂](#)去除。

硅橡胶胶水具有挥发刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风。

当有大量泄漏时可以用水固化后再刮除。

储存

- 1、储存期长，使用方便，一次用不完，下次可继续使用，粘结后时间越长，粘结效果越好。室温三十度以下可保存一年。
- 2、避免阳光直接照射。
- 3、可用冰箱冷藏。