

勾花网护栏网

产品名称	勾花网护栏网
公司名称	安平县凡特金属网业有限公司
价格	26.00/平米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	86-03188555123 15075879990

产品详情

勾花护栏网又名菱形网，勾丝网，安平勾花网，不锈钢勾花网，镀锌勾花网，包塑勾花网，优质勾花网
英文名：Chain Link Fence按叫法分为：勾花网、菱形网、斜方网、环连网、环链网、勾网、锚网、
防护网、养殖围栏用网、活络网。

勾花护栏网是由勾花网机对各种材质的金属丝钩编而成，可分为折边缩把，拧边锁把两种。

勾花护栏网材质：PVC丝、不锈钢丝、优质低碳钢丝、镀锌丝、铁丝等

勾花护栏网表面处理：电镀锌、热镀锌、涂塑（pvc、pe包塑）、浸塑、喷塑。

勾花护栏网编织及特点：网孔均匀、网面平整、编织简洁、钩编而成、美观大方；网丝优质、网幅较宽、
丝径较粗、不易腐蚀、寿命较长、实用性强。

勾花护栏网用途：广泛用于公路、铁路、高速公路等护栏网设施。也用于室内装饰，饲养鸡、鸭、鹅、
兔及动物园围栏。机械设备的防护网、机械设备的输送网。体育场所围网，马路绿化带防护网。

勾花护栏网浸塑工艺流程：

对于勾花网进行浸塑是防腐的方法之一,现在国内比较成熟的作法是:粉末浸塑法,它起源于流化床法,所谓的流化床最初是在温克勒气体发生炉上应用于石油接触分解,进而开发了固气两相接触工艺,后逐渐用于金属涂塑方面。所以有时仍叫“流化床包覆法”,实际过程是把粉末涂料加入底部多孔透气的容器(流动槽)中,由鼓风机从下送入经过处理的压缩空气,使粉末涂料翻动达到“流化状态”。成为均匀分布的细散粉末。

我们知道流化床是固体流态的第二阶段(第一阶段为固定床阶段,第二阶段为气流输送阶段),在固定床的基础上继续增大流速(W),床层开始膨胀和松动,床层高度开始增加,每个粉末颗粒被浮起,因而离开原来位置作一定程度的移动,这时便进入流化床阶段。bc段说明流化床内粉层膨胀,其高度(l)随着气体速度的增大而增加,但床内压强(P)并不增大,在一定范围内变动流速而不影响流体所需的单位功率,这是流化床的特征,正是利用这一特点来进行涂装工艺实施的。流化床内粉末流化状态的均匀性是保证涂膜均匀的关键。在粉末涂装上用的流化床属于“竖式流态化”,流化数必需经过试验找出,一般以能够涂敷即可,流化床内粉末的悬浮率最高可达30~50%。