

塞拉尼斯(中国UHMWPE)投资有限公司

产品名称	塞拉尼斯(中国UHMWPE)投资有限公司
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:UHMWPE
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

塞拉尼斯(中国UHMWPE)投资有限公司,塞拉尼斯(中国)投资有限公司(公司)超高分子聚乙烯质量包客户满意!

高分子量聚乙烯异形件的应用超高分子量聚乙烯材料具有耐磨，抗腐蚀，抗冲击，耐低温，自润滑等特性，正因为这些特性，以它为基材加工而成的各种异型配件得以广泛应用。

像造纸企业的吸水箱面板，焦化厂的除渣器，煤矿企业用的稳绳器，传送装置上的聚乙烯棒，聚乙烯齿轮等。化工机械：阀体、泵体、垫圈、过滤器、齿轮、螺母、密封环、喷嘴、旋塞、轴套。聚乙烯异形件的特性是耐磨，耐腐蚀，自润滑性强。

超高分子量聚乙烯UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR731

UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR2122 耐磨性 自润滑性 碳棒滤芯材料

塞拉尼斯UHMWPE 2126 美国 挤出级 标准料 高抗冲性每件重量25 高分子 本

塞拉尼斯 UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4018 高分子量聚乙烯

美国塞拉尼斯 GUR 2126 UHMWPE 高抗冲性 2126

UHMWPE 美国塞拉尼斯精选好货

UHMWPE 美国塞拉尼斯

美国塞拉尼斯 UHMWPE GUR 4130 高分子 标准料 低摩擦系数抗撞击性

美国塞拉尼斯UHMWPE GUR 4120***分子量聚乙烯 耐刮擦自润滑性

超高分子量UPE颗粒 注塑级UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR 5523

UHMWPE美国塞拉尼斯 X 188耐冲击 耐腐蚀 超高分子量聚乙烯

塞拉尼斯 UHMWPE 4022-6 美国 高分子 本色 通用级高粘度 挤出 电缆

供应 600万超高分子量聚乙烯 UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR 4130

泰科纳高粘度UHMWPE 塞拉尼斯GUR 4113 片材压缩模塑 高分子聚乙烯

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 4130 抗老化耐磨超高分子量聚乙烯

美国塞拉尼斯 UHMWPE GUR 2122 耐磨性 自润滑性 抗冲击性 耐腐蚀性

塞拉尼斯 UHMWPE 5129注塑级 材质多样 美国抗化学性板材级高流动

美国塞拉尼斯 GUR 4016 UHMWPE耐腐抗冲击自润滑

超高分子量UPE颗粒注塑级UHMWPE美国塞拉尼斯GUR5523

塞拉尼斯UHMWPE 4032美国 本色注塑挤塑吹塑 标准料 挤出级 高分子

美国塞拉尼斯UHMWPE X 188***分子量聚乙烯 耐刮擦自润滑性

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 731 耐磨自润滑低摩擦挤出压缩模塑

塞拉尼斯 UHMWPE 2122-5挤出级 高分子 美国医疗护理用品薄膜衬里齿轮

塞拉尼斯 UHMWPE 4112型号320M 高分子 品牌经销美国汽车部件

供应 UHMWPE粉末 GUR 4150 美国塞拉尼斯 800万分子量

UHMWPE GUR美国塞拉尼斯4112 耐刮擦 170万分子量聚乙烯 一级代理商

塞拉尼斯 UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4018 高分子量聚乙烯

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 4150-3 耐刮擦 810万分子量 一级代理商

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR4120粉末状 耐磨损自润滑压缩模塑

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR5113 抗冲击耐磨损性超高分子量聚乙烯

UHMWPE 美国塞拉尼斯代理商 2126-2 自润滑性 耐磨性 420万分子量

美国塞拉尼斯 UHMWPE GUR 2126 具有很好的耐磨性 分子量高达150万以上

超高分子量聚乙烯UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR731

UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR2122 耐磨性 自润滑性 碳棒滤芯材料

塞拉尼斯UHMWPE 2126 美国 挤出级 标准料 高抗冲性每件重量25 高分子 本

塞拉尼斯 UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4018 高分子量聚乙烯

美国塞拉尼斯 GUR 2126 UHMWPE 高抗冲性 2126

美国塞拉尼斯 UHMWPE GUR 4130 高分子 标准料 低摩擦系数抗撞击性

美国塞拉尼斯UHMWPE GUR 4120***分子量聚乙烯 耐刮擦自润滑性

超高分子量UPE颗粒 注塑级UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR 5523

UHMWPE美国塞拉尼斯 X 188耐冲击 耐腐蚀 超高分子量聚乙烯

塞拉尼斯 UHMWPE 4022-6 美国 高分子 本色 通用级高粘度 挤出 电缆

供应 600万超高分子量聚乙烯 UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR 4130

泰科纳高粘度UHMWPE 塞拉尼斯GUR 4113 片材压缩模塑 高分子聚乙烯

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 4130 抗老化耐磨超高分子量聚乙烯

美国塞拉尼斯 UHMWPE GUR 2122 耐磨性 自润滑性 抗冲击性 耐腐蚀性

塞拉尼斯 UHMWPE 5129注塑级 材质多样 美国抗化学性板材级高流动

美国塞拉尼斯 GUR 4016 UHMWPE耐腐抗冲击自润滑

超高分子量UPE颗粒注塑级UHMWPE美国塞拉尼斯GUR5523

塞拉尼斯UHMWPE 4032美国 本色注塑挤塑吹塑 标准料 挤出级 高分子

美国塞拉尼斯UHMWPE X 188***分子量聚乙烯 耐刮擦自润滑性

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 731 耐磨自润滑低摩擦挤出压缩模塑

塞拉尼斯 UHMWPE 2122-5挤出级 高分子 美国医疗护理用品薄膜衬里齿轮

塞拉尼斯 UHMWPE 4112型号320M 高分子 品牌经销美国汽车部件

供应 UHMWPE粉末 GUR 4150 美国塞拉尼斯 800万分子量

UHMWPE GUR美国塞拉尼斯4112 耐刮擦 170万分子量聚乙烯 一级代理商

塞拉尼斯 UHMWPE 美国泰科纳 GUR 4018 高分子量聚乙烯

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 4150-3 耐刮擦 810万分子量 一级代理商

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR4120粉末状 耐磨损自润滑压缩模塑

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR5113 抗冲击耐磨损性超高分子量聚乙烯

UHMWPE 美国塞拉尼斯代理商 2126-2 自润滑性 耐磨性 420万分子量

美国塞拉尼斯 UHMWPE GUR 2126 具有很好的耐磨性 分子量高达150万以上

高分子量聚乙烯

比重0.966g/cm³ASTM D792

收缩率

ASTM D955

流动: 2.00 mm1.8%ASTM D955

横向流动: 2.00 mm1.6%ASTM D955

吸水率 (24hr)0.010%ASTM D570

机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度 1(断裂,23 ° C)47.0MPaASTM D638

伸长率 2(断裂,23 ° C)10%ASTM D638

弯曲模量 3(23 ° C,3.00 mm, 48.0 mm 跨距)1620MPaASTM D790

弯曲强度 4(屈服,23 ° C, 3.00 mm, 48.0 mm 跨距)38.0MPaASTM D790