

浙江-温州-嘉兴磷酸盐处理液产品介绍

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 浙江-温州-嘉兴磷酸盐处理液产品介绍 |
| 公司名称 | 上海路丰标准磷化有限公司 |
| 价格 | 2.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市宝山经济开发区潘川路1919号 |
| 联系电话 | 86-02161539616 18301789414 |

产品详情

这是运用电能、化学能溶解阳极去掉毛刺。零件与直流电源的正极相边为阳极，成形东西与直流电源的负极相连为阴极，南北极之间坚持必定的空隙，让电解液循环活动。当阳极和阴极浸入溶液并通入直流电后，阳极外表发作电化学反应，零件外表被溶解的金属与电解液构成黏性液体会集在零件外表的低凹处，具有较高的电阻和较小的；而毛刺突出于零件外表，在温差的影响下，液膜难以构成，通电后电力线高度会集于毛刺有些距阴极比来的毛刺将以最快速度溶解，直到毛刺悉数溶解，边际逐步构成圆角，即到达去毛刺的意图。能够运用电解去毛刺机床。当出产批量不大时，可用整流器交流电变成直流电而制成简略的设备。依据零件布局，制造与零件形状相似的专用夹具（东西阴极），用黄铜或紫铜等导电好的资料制成，不加工部位涂环氧树脂进行阻

钢铁减磨自润滑纯锰系磷化液

- 2, 本品能够使工件具有 耐磨、 防锈、 俊美、 自润滑的功用特征，色泽鲜明
- 5, 本品的磷化膜层膜厚为3-5微米， 盐雾时辰达 72-96小时 以上，防锈功用极佳
- 7, 本产物加作业用实物图色彩为 灰黑或纯黑色 ，能满足大多数工件的色彩需求
- 8, 本品为纯锰系磷化液，运用温度为90度以上，配比为1:10，磷化时辰为10-15分钟
- 9, 字数绑缚缘由，以上为简略分析，产物详细信息请与咱们的事务代表联络.

