

# 水箱自洁消毒器内置式WTS-2A消防人防二次供水处理臭氧发生器杀菌

产品名称	水箱自洁消毒器内置式WTS-2A消防人防二次供水处理臭氧发生器杀菌
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	功率:300w 臭氧量:5g 处理水量:60-120
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

### 水箱自洁消毒器产品安装

- 1、将循环水缸放于水箱或水池底部中间，并连接吸水管；
- 2、将电控柜安装在干燥通风处，有防水、防雨措施；
- 3、连接循环水缸与控制柜之间的电缆和输气管；
- 4、接通220V电源，设备开始工作；
- 5、当液位低于液位开关限定的水位时，潜水泵及高压电源暂停工作，当液位升至一定高度时，电控柜会自动启动；
- 6、如须清理维护水箱、水池时，先切断电控柜主电源；

水箱自洁消毒器是根据目前水池(水箱)水质长期滞存，经常遭受病菌、细菌、藻类侵袭、污染严重的现状，而开发研制的高新产品。水箱自洁消毒器把臭氧制取技术、高氧化技术、自动控制、射流、罐、臭氧混合泵、压差混合多重技术融为一体，具有\*\*\*\*、安全卫生、方便快捷、经济使用等特点。水箱自洁器的技术特点：产生高浓度的臭氧气体，杀菌灭藻速度快，且具有广谱性、可杀灭所有的细菌；臭氧

气体可防止单独使用氯等方法消毒带来的副作用；臭氧不仅对水体消毒，而且对水箱、水池壁一起消毒；增氧并降低水硬度、提高生活用水质量；无毒、无害、无再污染、安装使用方便。\*\*\*\* 全国供应！

7、设备出厂前循环水缸体与智能自控柜连接部分、气管、潜水泵、电源线提供长度各10米，如特殊情况，请提前告之。