

# 天津紫外线消毒器中压水处理杀菌器供水药厂污水消毒

产品名称	天津紫外线消毒器中压水处理杀菌器供水药厂污水消毒
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

主要用途广：高压紫外线消毒设备能够运用在餐饮业、游泳馆、污水、污水重复利用和海上石油和，做到各行业的消毒杀菌规定。

高压紫外线杀菌器 儿童泳池水紫外线消毒设备 标准游泳池紫外线杀菌器特性：

高压紫外线杀菌灯：选用高压高品质美国品牌lightsources\*\*品牌紫外线杀菌灯，功率大的，降低光管配备总数，能够解决高流量水质。与低电压紫外线杀菌灯对比，紫外线强度大，辐射源光源光波长广。

温度感应器：随即时检测水温，确保系统在操作温度0~45度中运作。

紫外线强度摄像头：高压紫外线杀菌器所使用的抗压强度检测器仅对杀菌功效的特殊紫外线波长有回应。它可以和电脑和PLC相接，为系统软件的运转节省了能耗。

石英套管：为了更好维护紫外线杀菌灯，每一根紫外线杀菌灯外边都有一支石英套管。因而石英套管的质量在一定程度上取决于高压紫外线杀菌器的灭菌功效，高质量的石英套管能够确保紫外线透射率做到90%之上。

日常清理：因为水体和紫外光的光照，应用一段时间以后石英套管表层会结晶体，结晶体厚度达到一定程度就会影响到紫外线透过占比，因而石英套管必须按时清理。高压紫外线杀菌器装有自清洗系统软件，可以根据紫外线强度探测器的读值，对石英套管按时开展自清洗。清理环节中系统软件正常运转，不用断水，也无需参加，能够降低现场人员的工作强度。