

平涂型环氧树脂地坪

产品名称	平涂型环氧树脂地坪
公司名称	厦门市宏骐复合材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门翔安区火炬高新区建业楼B座902-904
联系电话	0592-6284855 15080303275

产品详情

产品介绍环氧地坪产品概括:

- 1.固化后形成薄膜，外观光亮，坚固且具韧性，不透性的终饰面，方便清洁；
- 2.粘接力强，对基材具有良好的粘接性能；
- 3.可承接中等负荷
- 4.造价经济，粘接低易施工、无缝防尘、抗油污、易清洁，修补保养简单方便；
- 5.耐磨抗压、抗冲击力强、防水防潮。产品属性环氧地坪技术参数：项目 参数 项目 参数 表干时间（h） 2~3 耐磨性(mg.750g/500r) 《30 实干时间（h） 24~28 耐冲击性 涂膜无裂纹，无剥落 附着力（级） 《1 硬度（H）》 2 抗压强度(Mpa)》 50 粘接力（Mpa） >1.5 使用方法环氧地坪施工工序：
基材处理：打磨并清洁地面，要求基材干燥、无空鼓；底涂涂装：增强渗透力和附着力；
中涂涂装：根据需要做地面厚度设计中涂砂浆镟砂工序；
批涂涂装：批砂或批腻子找平，确保下道工序效果；面涂涂装：滚涂环氧平涂面漆
安全措施环氧地坪适用场所：适用于丝印厂、纸品厂、仓库、停车场、服装厂、印刷厂、玩具厂、纺织厂等工作场所或轻型生产区域。 注意事项技术指标 试验项目 指标 干燥时间，H 表干（H） 实干（H）
4 24 附着力，级 1 铅笔硬度 2H 耐冲击性，Kg·cm 50通过 柔韧性 1mm通过
耐磨性（750g/500r，失重，g） 0.04 耐水性 48小时无变化 耐10%硫酸 56天无变化 耐10%氢氧化钠
56天无变化 耐汽油，120# 56天无变化 耐润滑油 56天无变化 其他说明宏骐从事环氧树脂胶、有机硅树脂胶及相关胶粘剂的二次加工，是集研发、生产、销售、服务于一体的专业公司。本公司聘请国内知名的环氧树脂专家为技术顾问，并与国内知名院校、研究机构建立起良好的合作关系，技术研发力量雄厚，在国内同行中具有领先水平。我们深入了解客户对产品的要求和其使用的环境，不断开发出适合不同使用环境的各系列胶粘剂产品，广泛应用于电子电器、LED灯饰、工艺饰品、体育用品、机械设备、建筑建材等交易说明欢迎咨询，欢迎来我司参观 洽谈