

ZCA-32真空电磁阀

产品名称	ZCA-32真空电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	660.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCA-32 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

ZCA 32真空电磁阀 不锈钢材质的负压电磁阀

【上海欣一阀门有限公司】是一家专业生产和销售真空电磁阀的公司，致力于为客户提供高质量的产品和优质的服务。在我们的产品线中，ZCA 32真空电磁阀是一款备受推崇的产品，它采用了优质的不锈钢材质，具备出色的性能和可靠性。

作为一种真空设备内常用的阀门，真空电磁阀在多个工业领域起着重要的作用。ZCA 32真空电磁阀可以用于控制气体或液体在真空管路中的流动，具有开关灵活、可靠密封、耐腐蚀等特点。它适用于真空泵、真空输送系统、真空干燥设备、真空包装机械等设备中的真空管路控制。

该款真空电磁阀采用了上海欣一自主研发的技术，并结合了不锈钢材质的优点，确保了产品的高性能和长寿命。不锈钢具有卓越的耐腐蚀性能，可以有效抵抗各种化学物质的侵蚀，同时也具备很好的机械强度和耐高温性能，适用于潮湿和腐蚀环境下的工作。

ZCA 32真空电磁阀的主要技术参数如下

品牌 上海欣一

型号 ZCA 32

材质 不锈钢

接口尺寸 G1/4

工作压力范围 0 1.2MPa

工作温度范围 20 ~80

开关时间 0.05s

适用介质 气体、液体

价格方面，ZCA

32真空电磁阀的售价为660元/件，我们提供灵活的订购方式和多种付款方式，以满足客户的不同需求。

作为一家专业的阀门公司，我们将以优质的产品和完善的售后服务来满足客户的需求。如果您对ZCA 32真空电磁阀或其他阀门产品感兴趣，欢迎随时与我们联系。我公司将为您提供专业的产品介绍、选型咨询、技术支持和售后服务。

【专业知识部分】

真空电磁阀作为真空设备的重要组成部分，对于真空系统的正常运行起着关键作用。其工作原理是通过控制电磁阀的开关状态，来控制气体或液体在真空系统中的流动。当电磁阀关闭时，介质无法通过电磁阀进入或流出系统，从而实现真空度的控制和调节。

不锈钢材质在真空电磁阀中的应用主要是为了满足对耐腐蚀性能的要求。不锈钢具有抗腐蚀、耐高温、耐机械冲击等优点，能够在潮湿和腐蚀环境下长期稳定工作，同时也易于清洗和维护。

【问答部分】

问 ZCA 32真空电磁阀适用于哪些行业

答 ZCA

32真空电磁阀广泛应用于食品加工、医药、化工、半导体、光伏、真空包装等行业的真空设备中。

问 不锈钢材质的优势是什么

答 不锈钢材质具有耐腐蚀性好、机械强度高、耐高温等优点，适合在潮湿和腐蚀环境下使用。

问 ZCA 32真空电磁阀如何安装和维护

答 ZCA 32真空电磁阀的安装应根据设备需要选择合适的位置并连接好管路。维护时应定期清洗和检查阀门的密封性能，避免阀门出现堵塞或泄漏现象。

总结 ZCA 32真空电磁阀是一款结合了上海欣一自主研发技术和不锈钢材质优势的高性能产品。作为一家专业的阀门公司，我们将竭诚为客户提供优质的产品和完善的服务，并以合理的价格回报客户的支持与信任。欢迎您随时与我们联系，我们将为您提供专业的咨询和解决方案。

ZCA真空电磁阀介绍; ZCA真空电磁阀选型介绍：

一.产品特点

n 采用直动式膜片结构无压力启动，扩充了其使用领域。

n 采用平板式膜片

结构启闭可靠，
并增强了该产品的
的使用寿命。

n 选用塑封线圈可
**该产品在众多环
境下的安全使用

。

二.技术参数

型号101520253540

50工作介质空气

，水，油动作方

式直动式型式常

闭式**孔径 mm1

62025354050CV值

4.87.612242948接

管口径3/81/23/411

1/411/22使用流体

粘滞度20CST以下

使用压力空气:

0~1.0Mpa, 水:

0~0.7Mpa, 油: 0~0.

7Mpa*大耐压力1.0

Mpa工作温度-5~8

0 使用电压范围

± 10%本体材质不

锈钢油封材质NB

R 或 VITON

关键词：真空电磁阀ZCA真空电磁阀厂家ZCA真空电磁阀价格