

河北不锈钢钢格板厂家供应台南复合楼梯踏步板高雄阻燃楼梯踏步板

产品名称	河北不锈钢钢格板厂家供应台南复合楼梯踏步板 高雄阻燃楼梯踏步板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	97.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北不锈钢钢格板厂家供应台南复合楼梯踏步板高雄阻燃楼梯踏步板

平台钢格栅板

平台钢格栅板是近年来一种钢格栅板产品，此种格栅板在工业各领域用途的,对表面冲击具有强的抵抗力,尤其横杆间距为50mm的钢格板具有很强的抗侧向冲击的能力。它主要用于工厂、车间、矿业、港口的各类平台都可用、美观气派、安装方便，是一种更新换代的建筑产品。

平台钢格栅板特点:

- 1、可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。
- 2、采用与载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。
- 3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。
- 4、平台钢格栅板的包边焊接标准是：系列1每五条焊一条；系列2每四条焊一条；系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。

平台钢格栅板规格:

- 1、扁钢间距为30mm的钢格板为工业领域用途广的品种。在常用钢格板的系列中，对表面冲击具有强的抵力。
- 2、扁钢间距为40mm的钢格板为经济、轻便的品种。在跨距小的场合下，是理想的选择。

3、扁钢间距为60mm，横杆间距为50mm的钢格板是专为采矿业的应用而开发的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题，常用于采矿业的加工厂、转运站、破碎系统的板面。

平台钢格栅板材料:

- 1、扁钢和横杆均采用GB/T700的Q235制造，根据供需双方协议，也可采用其他材料制造。
- 2、扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪的热轧或冷轧钢带。
- 3、扁钢尺寸允许偏差符合表一 YB/T4001.1-2007的规定。
- 4、齿型扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪和冲齿的热轧或冷轧钢带。齿型尺寸在每100mm内不能少于5齿。
- 5、工字型扁钢的截面尺寸及截面惯性矩。

平台钢格栅板适用于合金，建材，电站，锅炉，造船，石化，化工及一般厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观结实，易于清扫，安装，是一种更新换代的建筑产品。可在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。可采用载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需经常移动或打开的钢格板上安装把手和铰链。