

ZCG高温中压电磁阀

产品名称	ZCG高温中压电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCG 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

ZCG高温中压电磁阀

作为专业从事阀门研发和生产的上海欣一阀门有限公司，我们引以为豪地推出了一款高质量的高温中压电磁阀产品 ZCG高温中压电磁阀。该产品采用不锈钢材质制造，有着出色的性能和可靠的耐用性。在本文中，我们将为您介绍ZCG高温中压电磁阀的特点、价格以及其他相关信息。

ZCG高温中压电磁阀是一种专为高温环境设计的电磁阀，它具有良好的耐高温性能，可在高温工况下正常工作。采用不锈钢材质的阀体和阀座，能有效抵御高温环境的腐蚀和磨损，确保阀门的长期稳定运行。同时，该电磁阀具备优异的密封性能，可有效防止介质的泄漏，确保工艺流程的安全和可靠性。

ZCG高温中压电磁阀广泛应用于各行业的高温流体控制系统中，特别适用于石油、化工、冶金等工业领域。其可靠的性能和优质的材质，使其在高温环境下能够稳定运行，为企业的生产提供了可靠的保障。

关于价格，ZCG高温中压电磁阀的价格为650元/件（以下简称“阀”）。作为上海欣一阀门有限公司的自主品牌产品，我们以合理的价格向用户提供高质量的阀门。此外，我们提供的不仅仅是单一的产品，还包括全方位的售后服务，以确保用户的满意度。

以上是对ZCG高温中压电磁阀产品的服务介绍，希望能够为您提供一些参考。如果您还有任何关于该产品的疑问，我们将根据我们的专业经验为您提供解答。

相关专业知识

1. 高温电磁阀的工作原理

高温电磁阀通过电磁铁的磁力来控制阀门的开关，当电磁铁通电时，产生磁场使得电磁铁吸合，打开阀门；当电磁铁断电时，磁场消失，阀门关闭。这种工作原理使得高温电磁阀能够在远距离和高温环境下控制介质的流动。

2. 法兰电磁阀的优势

法兰电磁阀是一种通过法兰连接的电磁阀，它具有安装简便、拆卸方便的特点。通过法兰连接，可以更快地更换或维修阀门，**工作效率。此外，法兰连接的电磁阀也有较好的密封性能，能够有效防止介质泄漏。

3. 不锈钢电磁阀的特点

不锈钢电磁阀采用不锈钢材质制造，具有抗腐蚀、耐高温、耐磨损的特点。不锈钢电磁阀适用于各种腐蚀性介质、高温介质的控制，广泛应用于化工、石油等行业。

问答

问 ZCG高温中压电磁阀适用于哪些工业领域

答 ZCG高温中压电磁阀适用于石油、化工、冶金等工业领域，能够在高温环境下稳定工作。

问 ZCG高温中压电磁阀的特点是什么

答 ZCG高温中压电磁阀具有耐高温、耐腐蚀的特点，采用不锈钢材质制造，具备良好的密封性能。

问 为什么选择上海欣一的ZCG高温中压电磁阀

答 上海欣一是一家专业的阀门生产企业，我们以合理的价格为用户提供高质量的电磁阀产品，并提供全方位的售后服务，为用户提供可靠的保障。

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可应用于钢铁厂、锅炉、窑炉、干燥设备、冶金、电镀涂装等行业管道中。

二.结构特点

n 耐高温：采用金属硬密封，*高可耐450 以下的流体介质

n 阀芯磨损自动补偿，使用寿命**

n 结构紧凑，重量仅为其他同类产品的三分之二

n 适用性强，温度以及压力范围广，气液体通用

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-通电关闭、断电打开
工作介质	过热蒸汽、导热油等超高温气液体
介质温度	450
公称压力 Mpa	1.6(高压需订制. *高6.4Mpa)
工作压差 Mpa	0.1-1.6(*高0.1-6.4Mpa)
电源电压	AC220V/DC24V其余规格可作特殊订货
额定**系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94 · F规定

公称通径 mm	DN15-DN50螺纹 DN15-DN200法兰
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20 × 1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5 ~ +40 (不结冻)

四.订货须知

n 订货时必须写明产品型号、电源电压、介质名称、工作压力、介质温度等参数。

n 安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方

n 安装电磁阀前，管道必须清洗干净。在阀前安装过滤器，蒸汽管道安装疏水阀