

透明PP 台湾李长荣（福聚）PT231M 薄壁产品 针筒

产品名称	透明PP 台湾李长荣（福聚）PT231M 薄壁产品 针筒
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	10.90/千克
规格参数	李长荣:李长荣 PT231M:PT231M 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

PP

Globalene PT231M/李长荣化学

产品介绍

物性表下载

产品说明：Globalene PT231M是一种聚丙烯材料。
该产品在北美洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Globalene PT231M的主要特性有:高刚度
高流动性 透明度 Globalene PT231M的典型应用领域为:医疗/保健

供货地区：北美洲;亚太地区

加工方法：注射成型

特性：高刚性;流动性高;清晰度，高

形式：粒子

用途：医疗/护理用品

测试类别测试条件测试标准单位测试结果

物理性能 密度（比重） 23 ± 2 , $50 \pm 5\%$ RH ASTM D792 g/cm 0.907

熔体质量流动速率 (MFR) (230 ° C/2.16 kg) ASTM D1238 g/10 min 26

收缩率 - 流动 ASTM D955 % 1.2

测试类别测试条件测试标准单位测试结果

机械性能 断裂伸长率 50 mm/min,3.2mm ASTM D638 % 20

屈服强度 50 mm/min,3.2mm ASTM D638 MPa 39.2

伸长率 50 mm/min,3.2mm ASTM D638 % 8.0

弯曲模量 10 mm/min , 3.2mm ASTM D790 MPa 1890

测试类别测试条件测试标准单位测试结果

冲击性能 悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C) ASTM D256 J/m 20

测试类别测试条件测试标准单位测试结果

硬度 洛氏硬度 (R 级) ASTM D785 105

测试类别测试条件测试标准单位测试结果

热学性能 热变形温度HDT Heat Deflection Temperature ASTM D648 124