

现货供应POM TS-22 韩国工程 低摩擦系数 耐磨损性良好 中等粘度

产品名称	现货供应POM TS-22 韩国工程 低摩擦系数 耐磨损性良好 中等粘度
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	POM:韩国工程TS-22 性能参数:低摩擦系数 耐磨损性良好 中等粘度 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

现货供应POM TS 22 韩国工程 低摩擦系数 耐磨损性良好 中等粘度

POM 韩国工程TS 22 ,性能参数 耐磨，高刚性，高流动，,销售范围 全国

近年来，塑料材料在各个领域得到了广泛应用，特别是在工程领域。POM (聚甲醛)这种具有优异性能的塑料材料正受到越来越多工程师和设计师的青睐。在市场上，韩国工程的POM TS 22因其卓越的性能而备受关注。上海犇优塑化科技有限公司在此向广大客户宣布，我们是正规韩国工程POM TS 22的供应商，保证有现货供应，销售范围覆盖全国。

POM TS 22是一种高性能的工程塑料，具有出色的耐磨性、高刚性和高流动性。其优异的耐磨性使其能够在高摩擦环境下长时间使用而不受损，适用于需要经常摩擦和磨损的工程领域。高刚性使得POM TS 22在受力时能够保持较低的变形，不易产生形变和脆裂。同时，高流动性使得此材料易于加工成各种形状和尺寸，非常适合复杂结构的零件制造。

POM TS 22的诸多优点使其在汽车制造、电子设备、机械设备以及模具制造等领域得到广泛应用。例如，在汽车制造中，它可以用于制造汽车内饰零件、座椅植毛零件、传感器等；在电子设备中，可以用于制造开关、插座、连接器等；在机械设备中，可以用于制造轴承、齿轮、齿条等；在模具制造中，可以用于制作注塑模具、挤压模具、吹塑模具等。

作为韩国工程POM TS 22的供应商，上海犇优塑化科技有限公司致力于为客户提供优质的产品和服务。我们与韩国工程塑料制造商紧密合作，保证供应的产品真实可靠、优质稳定。我们有专业的团队，可根据客户需求提供技术支持和咨询服务，提供各类定制化的解决方案，帮助客户实现项目的成功。

下面是一些与POM TS 22相关的专业知识和常见问题解答

1. POM TS 22与其他工程塑料相比有何优势

POM TS 22具有更低的摩擦系数和较高的刚性，耐磨性也更好。它具有较高的耐化学品性能和热稳定性，并且制品形状和尺寸变化小。

2. 如何处理POM TS 22的热膨胀系数

POM TS 22的热膨胀系数较低，但仍需在实际应用时根据需求进行适当调整。可通过添加填充剂等方式改善其热膨胀性能，以满足特定的工程需求。

3. POM TS 22的加工温度范围是多少

一般而言，POM TS 22的加工温度范围为160-200℃。具体的加工温度还需根据产品形状、尺寸和要求进行调整，以确保产品的质量。

总结起来，POM TS 22是一种性能卓越的韩国工程塑料，具有耐磨、高刚性和高流动性等优异性能。上海犇优塑化科技有限公司作为正规供应商，保证有现货供应，并提供全国销售服务。如果您对POM TS 22有需求，请随时与我们联系，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。