

现货供应POM TS-25H 韩国工程 耐磨损性良好 中高粘度 低摩擦系数

产品名称	现货供应POM TS-25H 韩国工程 耐磨损性良好 中高粘度 低摩擦系数
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	POM:韩国工程TS-25H 性能参数:耐磨损性良好 中高粘度 低摩擦系数 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

现货供应POM TS 25H 韩国工程 耐磨损性良好 中高粘度 低摩擦系数

POM 韩国工程TS 25H，作为一种常用的工程塑料，以其优越的性能在各个领域得到广泛应用。上海犇优塑化科技有限公司作为该产品的供应商，为广大客户提供全国范围的销售服务。今天，我们将为大家介绍POM TS 25H的性能参数和应用领域。

POM TS 25H是一种聚甲醛（聚氧甲基撑乙烯醚）材料，其耐磨损性能**，尤其适用于高摩擦和高速运动的部件。其中高粘度保证了较高的强度和刚性，使得其在各种负载条件下都能保持稳定的性能。同时，POM TS

25H具有较低的摩擦系数，能够减少机械部件的磨损和能量损失，从而提高机械设备的使用寿命和效率。

POM TS 25H广泛应用于自动化机械设备、汽车零部件、电子仪器、航空航天等领域。在自动化机械设备中，POM TS 25H常用于制造传动齿轮、轴承、滚珠等零部件，以提供稳定的运动性能和耐久的使用寿命。在汽车行业，POM TS 25H常用于汽车零部件的制造，如刹车片、离合器齿轮等，以提高安全性和可靠性。在电子仪器和航空航天领域，POM TS 25H常用于制造精密零部件，如齿轮、导轨等，以确保设备的高速和高精度运动。

作为POM TS 25H的供应商，上海犇优塑化科技有限公司提供全国范围的销售服务。我们保证产品的质量 and 供应的稳定性，并可根据客户的需求进行定制加工。我们拥有专业的团队和先进的设备，能够提供优质的产品和完善的售后服务。无论您在哪个领域需要POM TS 25H，我们都将为您提供满意的解决方案。

下面是一些关于POM TS 25H的常见问题和专业知识

问 POM TS 25H的热性能如何

答 POM TS 25H具有较好的热稳定性，在常温下不会熔化，能够在较高温度下保持稳定的性能。其熔点约为165℃，可以在较高温度下工作。

问 POM TS 25H有其他颜色可供选择吗

答 一般情况下，POM TS 25H为白色，但我们也可以根据客户的需求进行定制加工，提供其他颜色的产品。

问 POM TS 25H的加工工艺有哪些

答 POM TS 25H适合注塑、挤出、吹塑等加工工艺，可以根据产品的需求选择合适的加工方式。

总结起来，POM TS 25H是一种具有优良性能的工程塑料，包括耐磨损性良好、中高粘度和低摩擦系数等特点。作为上海犇优塑化科技有限公司的供应产品，我们承诺为客户提供全国销售服务，并可根据客户需求进行定制加工。无论是自动化机械设备、汽车零部件还是电子仪器，POM TS 25H都可以为您提供可靠的解决方案。我们期待与您合作，共同推动工程塑料行业的发展。