

# eps消防应急照明电源

产品名称	eps消防应急照明电源
公司名称	四川博开电气有限公司
价格	1.00/厂家直销
规格参数	
公司地址	成都市锦江区工业园区锦盛路138号
联系电话	02887796011 18081168119

## 产品详情

应急电源，是为建筑物内紧急疏散照明或重要用电设备提供集中供电的应急用电源设备。当市电正常时，由市电经过互投装置给负载供电，同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电，或超过正常电压的20%时，由控制器提供逆变信号，启动逆变电源，同时互投装置将立即投切至逆变电源输出，继续提供正弦波交流电，当市电电压正常后，应急电源将自动恢复电网供电。主品特点

采用集中模式，无需特殊灯具； 双路电源自动切换，可靠性高； 寿命长，主机寿命20年以上；

采用CPU控制，保证各动作点准确； LED显示和声音告警，工作状态一目了然；

具有过压、欠压、过温、过流、短路等保护功能；

智能电池充电管理功能，可实现均浮充自动转换，有延长电池寿命；

自动监控电池工作状态，具有电池速放自动保护；

具有消防联动功能，可透过RS232或RS485接口，可实现远程监控；

模块化结构设计，维护方便。具体规格0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10kW等备用时间可按设计要求配置，如30、60、90、120、180分钟安装形式落地式、挂式、嵌式三种。EPS产品技术参数

型号规格 0.5kw 1kw 1.5kw 2kw 3kw 4kw 5kw 6kW 7kw 8kw 9kw 10kw 输入电压 单相220VAC ± 20% 频率

50Hz ± 10% 输出电压 正常时：同市电电压 应急时：220VAC ± 3% 频率 正常时：与市电同步

应急时：50Hz ± 0.5% 波形 正弦波(THD 3%) 输出支路 3路(可以扩充) 输出支路类型

持续型、非持续型、消防联动型 电池 电池形式 密封式免加水 标称电压 36VDC 96VDC 216VDC 充电时间 2000m时，每增加100m，功率减额1%) 适应负载 适用于各种照明负载