

抗磨液压油 B 系列

产品名称	抗磨液压油 B 系列
公司名称	长沙国润工业技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市长沙县东六路未来智汇城13-7栋
联系电话	86-0731-15874047912 15200800501

产品详情

性能概述

RENOLIN B 系列产品基于精选的矿物基础油。高品质添加剂提高了抗氧化及老化性能。

他们同时 提供优良的防腐蚀性能（钢及铁材质）。协同作用的金属腐蚀抑制剂可以有效保护铜及其它有色金属 材料。

精选的抗磨添加剂及温和的极压添加剂保护 液压泵，马达及其它部件减少磨损（高温及低温，以及高负载条件下）。

RENOLIN B 系列产品是符合 DIN 51 524-2 标准（破乳化，含锌）的基于矿物油的产品，同时也是 满足 DIN 51 517 的循环油。

产品特点

良好的抗磨损 / 极压性能

良好的粘温特性

优良的氧化及老化稳定性

优良的防腐蚀性能（钢铁及有色金属）

快速的空气释放及低泡沫性能

良好的破乳化性能

良好的橡胶相容性能

应用范围

RENOLIN B 系列是通用型的液压及循环油。推荐用于所有移动及静止液压系统（HLP 级别）均衡的添加剂体系保证了长使用寿命及优良的液压性能。即使在高温及高负载条件下，它也能够保证系统长期稳定运行。

RENOLIN B 系列满足 DENISON HF-0 标准的要求（混合泵测试，结合了叶片泵和柱塞泵 -T6H20C）。

RENOLIN B 系列产品具有优良的抗老化性能（通过 Cincinnati Milacron B），能减少在有水进入情况下的水解物质的产生。RENOLIN B 系列具有良好的 AFNOR 及 DENISON 过滤特性。在干及湿两种条件下，均显示过滤性良好（低压力，流动性良好）

规格

RENOLIN B 系列产品满足并在很多性能上超越以下标准的要求：

DIN 51 524-2: HLP

ISO 6743-4: HM

GB 11118.1-2011:L-HM

Denison HF 1, HF 2, HF 0 Vickers I 286-S, M 2950-S

Cincinnati Machine P68, P69, P70

US Steel 127, 136

RENOLIN B 系列产品得到了许多优良液压泵制造商的认可，如：DENISON，BOSCH REXROTH，SAUER DANFOSS