

## 陕西省做化工设备的厂家，陕西省制造石化设备的厂家，陕西省生产非标设备的厂家

产品名称	陕西省做化工设备的厂家，陕西省制造石化设备的厂家，陕西省生产非标设备的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

### 产品详情

干混砂浆及其他专用砂浆中的水泥遇水会发生化学反应，使水泥结块，从而影响砂浆性能，降低其强度，并缩短砂浆的储存期。干混砂浆中的有机外加剂易燃，且燃烧时可能挥发出有毒、有害气体，因此应远离火源、热源。5.2.6 依据现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181的规定，干混砂浆及其他专用砂浆从生产只期起保质期为3个月，由于普通干混砂浆大多是以水泥为胶凝材料，其强度随储存期的延长会有所下降，因此要求储存超过3个月的干混砂浆使用前应重新检验，满足设计强度要求后方可使用。对其他含有有机胶凝材料的特种干混砂浆的保质期，可按相应的产品说明使用。

5.2.7 由于湿拌砂浆、干混砂浆及其他引羽砂浆中的外加剂种类、用量存在差异，其凝结时间也不同，因此，使用时间应按照厂方提供的产品说明书确定。现场拌制砂浆应根据设计要求和砌筑材料的性能，对工程中所用砌筑砂浆进行配合比设计，当原材料的品种、规格、批次或组成材料有变更时，其配合比应重新确定。5.3.2 配制砌筑砂浆时，各组分材料应采用质量计量。在配合比计量过程中，水泥及各种外加剂配料的允许偏差为 $\pm 2\%$ ；砂、粉煤灰、石灰膏配料的允许偏差为 $\pm 5\%$ 。砂子计量时，应扣除其含水量对配料的影响。5.3.3 改善砌筑砂浆性能时，宜掺入砌筑砂浆增塑剂。5.3.4 现场搅拌的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h内使用完毕；当施工期间高温超过30 时，应在2h内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆，其使用时间可根据其缓凝时间的试验结果确定。