

# 上海20号碳钢四通生产厂家

产品名称	上海20号碳钢四通生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 四通是用于管道分支处的一种管件。对于采用无缝管制造四通来讲，目前通常所采用的工艺有液压胀形和热压成形两种

四通热压成形是将大于四通直径的管坯，压扁约至四通直径的尺寸，在拉伸支管的部位开一个孔；管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模；在压力的作用下管坯被径向压缩，在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形四通不同的是，热压四通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。

碳钢四通为管件、管道连接件。又叫管件四通或者四通管件，四通接头，用在主管道要分支管处。

碳钢四通除含碳外一般还含有少量的硅、锰、硫、磷按用途可以把碳钢分为碳素结构钢、碳素工具钢和易切削结构钢三类,碳素结构钢又分为建筑结构钢和机器制造结构钢两种;

由于采用加热后压制四通，材料成形所需要的设备吨位降低。热压四通对材料的适应性较宽，适用于低碳钢、合金钢、不锈钢的材料；特别是大直径和管壁偏厚的四通，通常采用这种成形工艺。

1.以材质划分碳钢，铸钢，合金钢，不锈钢，铜，铝合金，塑料，氟塑料，PVC等。

2.以制作方法划分可分为顶制、压制、锻制、铸造等。

3.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等,具体如下:  
GB/T12459,GB/T13401,ASME B16.9,SH3408,SH3409,HG/T21635,DL/T 695,SY/T  
0510,DIN 2615 四通是三井财团等日本打印机产品进军中国市场的跳板,也是牺牲品。  
三井旗下的富士通、东芝、爱普生等借助四通在中国的销售网络和人脉关系打开了中  
国市场,而四通已经鲜有人知。这是日本财团惯用的手段。

按冶炼方法可分为平炉钢、转炉钢和电炉钢;按脱氧方法可分为沸腾钢(F)、镇静钢(Z)  
、半镇静钢(b)和特殊镇静钢(TZ);按含碳量可以把碳钢分为低碳钢(WC 0.25%),中碳  
钢(WC0.25%-0.6%)和高碳钢(WC>0.6%);按磷、硫含量可以把碳素钢分为普通碳素钢(  
含磷、硫较高)、碳素钢(含磷、硫较低)和钢(含磷、硫更低)和特级钢。

一般碳钢中含碳量较高则硬度越大,强度也越高,但塑性较低.主要指刀字性能取决于钢  
中的碳含量,而一般不添加大量的合金元素的钢,有时也称为普碳钢或碳素钢.碳钢也叫  
碳素钢,指含炭量WC小于2%的铁碳合金.