

3528软灯条，5050LED灯带

产品名称	3528软灯条，5050LED灯带
公司名称	中山市古镇思诚光电灯饰厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市古镇曹二均都沙工业区曹安南路南五街22号第6层
联系电话	0760-22538941 13286305581

产品详情

功率：14.4（W）
防护等级：IP65
可否调光：不可以

输入电压：12（V）
型号：SC
灯光颜色：暖白、正白、红色、黄色、蓝色、绿色、橙色、彩色

外壳材质：FPC
品牌：SC

寿命：50000（H）

产品图片：

应用范围：

- 1、个人DIY家庭装饰（阶梯照明、大厅走道照明、灯光装饰、边缘勾边装饰）；
- 2、路径指示和外墙轮廓装饰及紧急照明；
- 3、广告牌背光照明、广告标志、通道信号标志等；

- 4、节日装饰、活动会场布景、展览会场装饰、展馆装饰；
- 5、汽车底盘装饰、高位刹车指示、车身装饰、车内装饰；
- 6、酒店及KTV等娱乐场所装饰。

灯具特点：1、采用超高亮度SMD光源，节能环保，灯条柔软可随意弯曲，3个LED一回路可根据实际需要进行裁剪；2、DC12V低压供电、更安全稳定、P67防护等级；3、安装简便，使用固定卡夹或背面粘贴固定；4、全彩灯条可控制颜色变化，色彩变幻丰富；5、光衰小，使用寿命长；

防水工艺: a.NK---裸板（室内用） b.PU---滴胶（防水,裸板滴硅胶,工艺稍复杂）
c.PC---套管（防水,室外用,裸板套柔性硅胶防水管）

d.PU+PC实心套管滴胶（全防水,室外复杂环境工作） 注意事项:

- a.LED灯条大部分为低压,所以切记在安装的时候,给灯条匹配好相应的变压器,以免冲击损坏灯条;
- b.在安装LED灯条时,尽量避免LED光源及电阻位于灯条的弯曲处,以免光源和电阻脱焊,导致部分光源不能点亮;
- c.安装时,撕开产品背面双面胶粘于使用地点即可;
- d.使用时,连接长度请勿超过5米,以免电压不足,致亮度不够.

详细参数： 型号:5050LED软灯条/3528LED软灯条

1.电压：DC12V 2.品牌：SC

3.LED数量：30/60pcs/米

4.颜色：红、绿、蓝、白、暖白、全彩 5.功率：7.2/14.2W 6.尺寸：1000x10mm

7.包装规格：5米/卷防静电、防潮包装 8.材质：硅胶和环氧胶 9.发光角度：120度