

# 电视发射机 HCF-10KW模拟电视发射机

产品名称	电视发射机 HCF-10KW模拟电视发射机
公司名称	杭州杭淳广播电视设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市下城区沈家巷37号4楼
联系电话	0571-88069132 13372559358

## 产品详情

HCF-10KW全固态模拟电视发射机是本公司开发的全固态单通道电视发射机，采用进口调制器，图像、伴音功率比可调。功放采用进口LDMOS大功率场效应管，模数兼容。工作稳定可靠。整机具有过流、过压、过温、过功率、过驻波比保护功能。全固态合放式，满足数字电视发射机的需求 双激励可切换 功放部分全部采用PHILIPS（或MOTOROLA）生产的大功率LDMOS管 功放部分同相合成、相互独立 采用高效开关电源 大屏幕中文液晶显示系统，可进行计算机监控 整机设有过流、过压、过激励、过驻波、过温等多种保护措施 风冷却系统 技术指标：  
频率范围:任选 输出功率：10KW

调制度：87.5% 图像/伴音功率比：10：1 图像输出功率变化：±0.25Db 视频指标 输入阻抗：75  
输入电平：1.0V 图像载频稳定度：±200Hz/月 群延时-频率响应：±50ns 亮度非线性失真：<10%  
微分增益：±5% 微分相位：±4° 色亮度增益差：±10% 色亮延时差：±30ns  
连续随机杂波信杂比：≥52dB 伴音指标 音频输入：0 dBm ± 6 dBm 输入阻抗：600 Ω /10KW  
平衡或不平衡 最大频偏：±50KHz 预加重时间常数：50us 音频谐波失真：1%（30Hz-15KHz）工作条件  
工作温度:5-40℃ 相对湿度：<95%不结露 供电电源：220V（或380V）±20% 50Hz ±1Hz  
冷却方式：风冷 外形尺寸：1980mm(高) \*600mm（宽）\*1145mm(深) \*2