

衡宝牌双组份聚硫密封胶，防水，无毒，PCCP，水渠专用密封胶

产品名称	衡宝牌双组份聚硫密封胶，防水，无毒，PCCP，水渠专用密封胶
公司名称	衡水衡宝胶业有限公司
价格	5.50/千克
规格参数	品牌:衡宝 型号:25kg/箱 产地:衡水
公司地址	衡水市开发区北方工业园区
联系电话	15713184990 15713184990

产品详情

双组份聚硫密封胶，是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。聚硫密封胶另一种为双组份。A组份为桶装白色膏状，B组份为瓶装液体固化剂，（为方便施工方对颜料要求，颜色单独盒装，一合一组）。使用时将B组份液体全部挤入A组份桶内，按施工颜色要求放入颜料，迅速上下搅拌至均匀。用小铲将混合好的密封胶抹入待施工的部位。48小时后即可及浸水和水接触。

一、产品特性

- 1、具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；
- 2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；
- 3、水蒸汽透过率极低，双组份聚硫密封膏具有非常好的防水功能；
- 4、不受菌类的侵蚀，对菌类的抵抗性很好；
- 5、施工作业性好，双组份聚硫密封胶能很好的填充到接缝里；

- 6、具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能；
- 7、对密封构件不产生污染，无腐蚀，双组份聚硫密封膏对人体无害。

三、主要用途

- 1、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封；
- 2、建筑物裂缝的修补恢复密封；
- 3、其他多种用途。

四、使用说明

- 1、被密封表面的处理，施工前要除去被粘表面的油污、附着物、灰尘等杂物，保证被粘表面干燥、平整，以防止粘接不良。
- 2、填充背衬材料，按设计要求，向接缝内填充背衬材料。
- 3、密封剂的配制，按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入、压实，填平密封处。

四、包装

双组份聚硫密封胶为25kg箱装或25kg桶装。

五、符合标准

国家标准 JC/T483-2022

六、贮存和有效期限

双组份聚硫密封胶应在27℃以下的阴凉干燥处贮存，自生产日期起，贮存期为6个月。

七、使用限制

B组份液体要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该密封胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。施工界面安装要干净和干燥否则影响密封胶的粘

结力。施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。