

辽宁轨道预埋套管定制

产品名称	辽宁轨道预埋套管定制
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	3.00/件
规格参数	生产工艺:注塑成型 材质:塑料、尼龙 标准:外销出口标准
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

辽宁轨道预埋套管定制 一是安排人员在大型养路机械后利用轨距尺跟进测量(重点是水平),遇有问题随即叫停大型养路机械进行整改;二是利用轨道检查仪进行检查(重点是方向、高低),注轨道检查仪与大型养路机械相距50m及以上,以免大型养路机械振动影响测量度2.上、下心盘间金属摩擦下旁承采用双作用常接触滚子旁承,滚子放在旁承座内旁承块式间隙旁承侧架交叉支撑方式1.下交叉支撑方式,中部上下盖板先用螺栓紧固,组装再焊固2.两侧架间实现交叉弹性联接3.转向架抗菱刚度大 昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业,主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。其构造特是铁垫板上开有长圆形螺栓孔用以调整轨距,并用T型锚固螺栓铁垫板与轨道板紧固在预埋金属绝缘套管之中,扭力矩为350N·目前国内应用于合成闸瓦检测用1:1惯性制动实验台有不超过5台 假设被拧紧板件为完全刚性的,则在弹性范围内,螺母转角 θ 和螺栓轴力T之间的关系可以用下式表示:其中L是握距,A是螺栓有效截面积,是杨氏模量,p是螺距5.4各制动圆销竖向或斜向安装时须由上向下装入,各圆销和销孔的间隙不大于3mm 3.保持和调整轨距的部件 对于不通过铁垫板传递横向力的扣件,通常指轨距挡板和挡板座、绝缘轨距块和铁座;对于通过铁垫板传递横向力的部件,是指铁垫板和轨距挡板以及绝缘轨距块

预埋套管是一种预埋组合件,主要是通过预制品(如水泥枕木、桥梁、建筑等)中安装固定后,其表面的螺纹与预制品形成溶合后,再由螺栓或螺钉与其配合使用,起到固定紧固其他物件的作用。

预埋套管材质:尼龙玻纤(PA66+GF)、塑料(HDPE)、铸铁等。

生产工艺是:注塑机射出成型,和轨距块的生产工艺一样。铸铁件生产则使用球墨铸造工艺制造。