

全新重庆康明斯250KW发电机价格

产品名称	全新重庆康明斯250KW发电机价格
公司名称	扬州福康斯发电机有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	扬州江都
联系电话	86-051486560100 15052555655

产品详情

250KW重庆康明斯（CCEC CUMMINS）系列柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：

机组型号：FKS-C250	稳态电压调整率（%）：±1
输出功率：250Kw	电压波动率（%）：±0.5
功率因数：COS =0.8（滞后）	瞬态电压调整率（%）：+20~ -15
输出电压：400V/230V	电压稳定时间（s）：1
输出电流：450A	稳态频率调整率（%）：±1
额定频率：50Hz	频率波动率（%）：±0.5

额定转速：1500rpm	瞬态频率调整率（%）：+10~-7
燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）	频率稳定时间（S）：3
外形尺寸：3100×1250×1650（L×W×H mm）	燃油消耗（100%负载）：209g/kW·h
机组重量：2950kg	噪声（LP7m）：95dB（A）
柴油发动机技术参数：	
品牌/产地：重庆康明斯（CCEC CUMMINS）	冷却方式：封闭式水循环冷却
油机型号：MTAA11-G3	供油方式：直喷
气缸数/缸提结构：6/L型	调速方式：电子调速
缸径行程：125×147 mm	进气方式：涡轮增压
压缩比：14.5：1	过载能力：110%
启动方式：DC24V电启动	转 速：1500rpm
发电机技术参数：	
电机品牌：康明斯电机	防护等级：IP23
电机型号：/	接线方式：三相四线、Y型接法

额定功率：250kW	调节方式：AVR（自动电压调节器）
额定电压：400V/230V	输出频率：50Hz
绝缘等级：H级	输出因数：COS ϕ =0.8（滞后）
发电机组标准配置如下：	
Ø直喷式内燃发动机（柴油）；	
Ø交流同步发电机（单轴承）；	
Ø适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；	
Ø发电输出空气开关、标配控制屏；	
Ø机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；	
Ø干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；	
Ø启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；	
Ø工业用9dB消音器及连接用标准件	
Ø随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。	
自选配件（费用另计）：	

Ø 机油、柴油、水套、防冷凝加热器	Ø 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
Ø 电瓶浮充电器	Ø 防雨型机组（箱柜）
Ø 自保护、自启动机组控制屏	Ø 静音型机组（箱柜）
Ø 带“三遥”功能机组控制屏	Ø 移动拖车型电站（箱柜拖车）
Ø ATS自动负载转换屏	Ø 静音型移动电站（箱柜拖车）

保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

付款方式及交货期：

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，15个工作日内发货。

执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.1997

配送方式：

上门自提、专车送货、汽车配载等