

双组份聚氨酯密封胶，衡宝牌，防水，无毒，地铁，管廊专用密封胶

产品名称	双组份聚氨酯密封胶，衡宝牌，防水，无毒，地铁，管廊专用密封胶
公司名称	衡水衡宝胶业有限公司
价格	5.60/千克
规格参数	品牌:衡宝 型号:25kg/桶 产地:衡水
公司地址	衡水市开发区北方工业园区
联系电话	15713184990 15713184990

产品详情

双组份聚氨酯密封胶属于双组份反应固化型，由A、B两组份组成。A组分为乳白色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，固化后具有一定的弹性及粘结性，（A组份：B组份=10：0.8~1.2）。有抗下垂性，嵌填垂直缝和顶缝不流淌。固化后的胶层为橡胶状，有弹性。对金属、橡胶、木材、水泥构件、陶瓷、玻璃等有粘附性，是用来填充空隙（孔洞、接头、接缝等）的材料，兼备粘接和密封两大功能。

一、产品特性

- 1、高强度、高弹性、粘接力强；
- 2、使用方便，在4C~40~C的温度范围内具有良好的可接出性和触变性，用打胶枪挤出直接施工即可；
- 3、中性固化，对金属、镀膜玻璃、大理石、花岗岩等大多数建筑材料无腐蚀性，应用广泛；
- 4、固化时无刺激性或难闻气味；
- 5、优异的耐气候老化性能,耐老化、耐紫外线、耐臭氧、耐水；
- 6、耐高低温性能卓越，固化后在30*C的低温下仍不会变脆、硬化或开裂，在+150C高温下不会变软、降解，始终保持良好的弹性；

7、具有优良的粘结性，固化时与大多数建筑材料形成很强的密封而不需要使用底涂；

8、无溶剂、固化后体积无收缩；

三、主要用途

1、土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封；

2、高速道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。；